

Bernardo EBM 60 Profi Mobile Kantenanleimmaschinen [B14-2050B]

1.440,00€

1.325,00€

Das mobile Kantenanleimgerät EBM 60 Profi ist ideal zum Beleimen von geraden, geschweiften und runden Werkstücken. Neben den niedrigen Investitionskosten und der kompakten Bauweise eignen sich diese Geräte ideal für alle Holzverarbeitenden Betriebe, sowohl in der Werkstatt, als auch beim Montageeinsatz. Dieses Modell verfügt zusätzlich über eine variabel einstellbare Vorschubgeschwindigkeit.

Technische Daten:

Kantenstärke (PVC)	0,3 – 3,0 mm
Kantenhöhe min./max.	10 – 55 mm
Aufheizzeit	5 - 7 min, granulatabhängig
Arbeitstemperatur	120° - 180°
Leimbecken	320 g
Vorschubgeschwindigkeit	2 – 6 m/min
Motorleistung	765 W
Spannung	230 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	330 x 330 x 390 mm
Gewicht ca.	8,5 kg

Beschreibung:

- Ideal zum Verarbeiten von ABS-, PVC-, Melamin- und Furnierkanten
- Stufenlose Temperaturregelung sowie kurze Aufheizzeit bieten eine schnelle Einsatzbereitschaft und hohen Bedienkomfort
- Ideal für den mobilen Einsatz bei Montagearbeiten bzw. bei Reparaturen
- Einsatz unterschiedlicher Klebgranulate durch stufenlose Temperaturregelung
- Die Modelle können auch stationär verwendet werden
- Kleberauftrag über fein justierbaren Drehknopf einstellbar
- Gleichmäßiger Leimauftrag der Kanten durch Spezialleimwalze
- An schwer zugänglichen Stellen wie z.B. Innen-Eckverbindungen kann das Kantenband vorgeleimt werden

Lieferumfang:

MASCHINEN

- Stufenlose Vorschubregelung
- Digitale Temperatureinstellung
- Stationärtisch
- Mobile Transportbox
- 1x Kantentrimmer
- 1x Kantenabkapper
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B14-2051A Kantenfräse AH703

B14-2052 Vakuumspanner (2 Stk.)

B14-2019 Kantenkappgerät KG 60 DUO

B14-2046 Klebgranulat GL 2 (2 kg)

B14-2052B Vakuumspanneinrichtung VC-B

weitere Produktbilder:



Komfortable Vorschubregelung von 2 - 6 m/min am Handgriff, ideal zum Bearbeiten unterschiedlichster Werkstücke



1/4/14-2050b_6.jpg

Einfache Einstellung der am meisten verwendeten Kanten (0,3 / 1 / 2 / 3 mm Stärke)



Höhenverstellbare Führungsplatte mit Skala zum Einstellen des zu bearbeitenden Werkstücks



Hohe Sicherheit durch verschließbares Leimbecken – beim Kippen des Gerätes besteht keine Verbrennungsgefahr