

## Bernardo HM 30 Porta Hohlstemmmaschinen [B14-2108]

~~2.040,00€~~**1.979,00€**

Die Stemmmaschine HM 30 Porta ist durch ihre Bauweise und Ausstattung besonders für die Bearbeitung größerer Werkstücke wie Türen, Fensterrahmen etc. ausgelegt. Dieses Modell kann auch für Einzel- und Serienarbeiten optimal eingesetzt werden.

### Technische Daten:

Meißelgröße max.	25,4 mm
Bohrhub	180 mm
Max. Stemmbohrteife	76 mm
Max. Werkstückhöhe	1150 mm
Max. Werkstückbreite	210 mm
Bohrtischgröße	500 x 150 mm
Tisch schwenkbar links / rechts	45° / 45°
Bohrkopf seitlich verschiebbar	235 mm
Bohrkopf vor / zurück verschiebbar	100 mm
Drehzahl	1400 U/min
Motorleistung	1,1 kW (1,5 PS)
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	650 (1255)* x 550 x 1820 mm
Gewicht ca.	190 kg

\* mit Längsanschlag

## MASCHINEN

### Beschreibung:

- Leistungsstarker Antriebsmotor, auch für längeren Betrieb geeignet
- Einstellbarer Exzenterspanner klemmt das Werkstück auf den Maschinentisch
- Zum Stemmen von Rechtecklöchern für Zapfenverbindungen, usw.
- Ideal zum Langlochbohren und Stemmen in Hart- und Weichhölzer
- Verstellbarer Bohrtiefenanschlag für wiederholgenaus Stemmen
- Inklusive Gasdruckzylinder zur Unterstützung des Stemmvorganges

### Lieferumfang:

- Zahnkranz-Bohrfutter 16 mm
- 2 Stk. Exzenterspanner
- Längsanschlag
- Bohrtiefenanschlag mit Skala
- Schnellspann-Schraubstock
- Hohlstemmbohrer 15,87 mm
- Gasdruck-Ausgleichszylinder
- Schwenkbarer Arbeitstisch
- Geschlossener Unterbau mit Werkzeugfach

### Lieferbares Sonderzubehör:

B14-1000 Hohlstemmbohrer 6,35 mm

B14-1001 Hohlstemmbohrer 8,00 mm

B14-1002 Hohlstemmbohrer 9,50 mm

B14-1003 Hohlstemmbohrer 12,70 mm

B14-1004 Hohlstemmbohrer 15,87 mm

B14-1005 Hohlstemmbohrer 19,00 mm

B14-1006 Hohlstemmbohrer 25,40 mm

B14-1106 Reihenbohrkopf 32 mm, mit Aufnahme für Stemmmaschinen

B14-1110 Fúrófej 42/11 Grass zsanértípushoz

B14-1112 Bohrkopf 45/9,5 für Scharnier Typ Blum, mit Aufnahme für Stemmmaschinen

B14-1006 Hohlstemmbohrer 25,40 mm


### weitere Produktbilder:




Stabiler Arbeitstisch, 45° rechts und links schwenkbar




1/4/14-2108\_2.jpg.jpg



Anwendungsbeispiel



Verschiedene Bohrmasken optional erhältlich.



Anwendungsbeispiel: Zapfenverbindung