

Holzmann H-SB4132SM_400V Ständerbohrmaschine [H-SB4132SM_400V]

899,00€

839,00€

- solide Grundplatte für gute Standsicherheit
- Aluminiummotor nach IP54
- biegesteife Bohrsäule mit geschliffener Oberfläche
- drehbarer Bohrtisch über Zahnstange beliebig
- höhenverstellbar
- praktischer Dreiarmhebel mit Bohrtiefenskalierung
- wegklappbare Schnellspannfutterabdeckung aus Plexiglas
- Bohrtiefenanschlag
- Schalter für Links/Rechtslauf
- 2 Stufenmotor

Lieferumfang: Schnellspannfutter 3-16mm, B16

Technische Daten

Allgemeine Abmessungen

Ausladung	257 mm
Tischgröße	475x420 mm
max. Höhe	1710 mm
Aufstellmaß	570x870x1710 mm

Fräsen und Bohren Holz Metall

max. Bohrleistung	32 mm
Bohrspindelaufnahme	MK4 / MT4
Bohrspindeldrehzahl	(24) 60-3480 min-1
max. Abstand Spindel-Tisch	680 mm
Abstand Spindel-Bodenplatte	1160 mm
Spindelhub	120 mm
Bodenplatte	580x450 mm

Motordaten

Motorleistung S1	700/1100 W
Motorleistung S6	1500/2200 W
Spannung	400V

Gewicht

Bruttogewicht	125 kg
Nettogewicht	120 kg

Versandmaße

Breite	653 mm
Länge	1.450 mm
Höhe	333 mm

Lieferbares Sonderzubehör:

H-SPSMK2 - Spiralbohrersatz 14,5-23mm MK2/HSS/10tlg
H-SPSMK23 - Spiralbohrersatz 14,5-30mm MK2-MK3/HSS/9tlg
H-SPSMK3 - Spiralbohrersatz 24-31,5mm MK3/HSS/10tlg
H-SPSMK34 - Spiralbohrersatz 24-44mm MK3-MK4/HSS/8tlg
H-M100 - Maschinenschraubstock
H-M120 - Maschinenschraubstock
H-M150 - Maschinenschraubstock
H-ATR123 - Profi-Austreiber MK1-2-3
H-ATR456 - Profi-Austreiber MK4-5-6
H-REDMK43 - Reduzierhülse MK4 > MK3
H-REDMK42 - Reduzierhülse MK4 > MK2
H-QMS140 - Qualitätsmaschinenschraubstock