

## Bernardo GB 40 S Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen [B01-1281XL]

~~5.856,00€~~

**5.154,00€**



Die robuste Getriebe-Säulenbohrmaschine GB 40 S ist für sämtliche Arbeiten wie Bohren, Gewindebohren, Senken, usw. bestens geeignet. Ihren Einsatzbereich findet sie in Reparaturbetrieben oder in der Produktion von Einzelteilen und Kleinserien.

### Technische Daten:

|   |                      |
|---|----------------------|
| Bohrleistung max.                         | 40 mm                |
| Gewindeschneiden max.                     | M24                  |
| Bohrfutter                                | 1 - 13 mm / B 16     |
| Morsekonus                                | MK 4                 |
| Spindeldrehzahl                           | (18) 50 - 1450 U/min |
| Vorschubbereich                           | 0,1 / 0,2 mm/U       |
| Ausladung                                 | 345 mm               |
| Abstand Spindel / Tisch max.              | 695 mm               |
| Abstand Spindel / Bodenplatte             | 1200 mm              |
| Pinolenhub                                | 180 mm               |
| Säulendurchmesser                         | 140 mm               |
| Tischgröße / T-Nutengröße                 | 555 x 555 mm / 18 mm |
| Arbeitsfläche Bodenplatte                 | 505 x 540 mm         |
| Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%  | 0,85 kW / 1,5 kW     |
| Motor-Aufnahmeleistung S <sub>6</sub> 40% | 1,1 kW / 2,2 kW      |

Maschinenabmessung (B x T x H) 560 x 960 x 2250 mm

Gewicht ca. 460 kg

#### Beschreibung:

- Hohe Laufruhe durch im Ölbad laufendes Getriebe
- Serienmäßig mit automatischem Spindelvorschub, Gewindeschneideinrichtung und Arbeitsleuchte
- Massiver Arbeitstisch (360° drehbar) mit diagonal verlaufenden T-Nuten und Kühlmittelrinne
- Serienmäßig mit integrierter Kühlmittelpumpe im Maschinenfuß
- Drehzahleinstellung mittels Schalthebel am Getriebekopf
- Leistungsstarker Antriebsmotor selbst bei längerem Betrieb
- Hohe Sicherheit durch höhenverstellbare Schutzabdeckung nach CE-Norm
- Einstellbarer Bohrtiefenanschlag mit Skala
- Serienmäßig mit 18 Getriebestufen

#### Lieferumfang:

- Schnellspannbohrfutter 1 - 13 mm / B 16
- Bohrfutterdorn MK 4 / B 16
- Kühlmittleinrichtung
- Elektromagnetischer Pinolenvorschub
- Gewindeschneideinrichtung
- Erstbefüllung mit Shell Tellus 46
- LED-Maschinenleuchte
- Automatischer Werkzeugauswerfer
- Höhenverstellbare Schutzabdeckung

#### Lieferbares Sonderzubehör:

B41-1025 Spiralbohrer-Set, 170-tlg.

B41-1051 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus, TiN-besch., Satz B

B41-1055 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus Satz C

B53-2000 Maschinenschuh MS 80

B28-2017 Bohrmaschinenraubstock BMI 150

B24-1024 Reduzierhülse MK 4 / 2

B24-1025 Reduzierhülse MK 4 / 3

B24-1059 Konusaustreiber halbautomatisch MK 4 - MK 6

B24-1082 Schnellspann-Bohrfutter 1 - 16 mm / B 16

B24-1091 Gewindeschneidapparat MK 4 / M3 - M12

B24-1025 Reduzierhülse MK 4 / 3

#### weitere Produktbilder:



0/1/01-1281XL\_2.jpg\_2.jpg




Benutzerfreundliche Anordnung der Schalt- und Bedienelemente am Getriebekopf

## MASCHINEN



Für präzises Arbeiten ist die Maschine serienmäßig mit einem automatischen Spindelvorschub sowie einer Arbeitsleuchte ausgestattet



Präzise bearbeiteter Maschinenfuß, serienmäßig mit integrierter Kühlmittelpumpe, Behälterinhalt 7 l, Fördermenge 6 l/min

