

## Bernardo DC 450 CF - 400 V Absauganlagen mit Feinstaubfilterpatronen [B12-2095]

835,20€

**811,00€**

Das leistungsstarke und mobile Absauggerät DC 450 CF mit der serienmäßigen Feinstaub-Filterpatrone FP 2 filtert die Luft so effektiv, dass auch der gesundheitsschädliche Feinstaub in der Werkstatt auf ein Minimum reduziert wird.

### Technische Daten:

Luftleistung	2800 m <sup>3</sup> /h
Filterfläche	4,0 m <sup>2</sup>
Max. Unterdruck	1800 Pa
Absauganschluß Ø	1 x 130 / 2 x 100 mm
Spänesackinhalt	300 l
Leerlaufdrehzahl	2950 U/min
Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%	1,5 kW (2,0 CV)
Motor-Aufnahmeleistung S <sub>6</sub> 40%	2,1 kW (2,8 CV)
Spannung	400 V / 50 Hz
Maschinenabmessung (B x T x H)	860 x 670 x 2210 mm
Gewicht ca.	49 kg

### Beschreibung:

- Serienmäßig mit Feinstaub-Filterpatrone ausgestattet
- Hoher Luftdurchlass durch größere Filterfläche, daher verbesserte Absaugleistung
- Zum Anschluss an stationäre und mobile Holzbearbeitungsmaschinen
- Steigert die Leistungsfähigkeit Ihrer Holzbearbeitungsmaschinen
- Erhöhte Mobilität durch serienmäßiges Fahrwerk
- Konstante Absaugleistung, auch bei längerem Betrieb gewährleistet

### Lieferumfang:

**MASCHINEN**

- Feinstaub-Filterpatrone FP 2
- Spänesack
- Y-Adapter 1 x 130 mm / 2 x 100 mm
- Fahreinrichtung

**Lieferbares Sonderzubehör:**

- B12-1013 Feinstaub-Filterpatrone FP 2
- B12-1014 Feinstaub-Filterpatrone FP 3
- B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)
- B12-1140 Erdungsset ES 1
- B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10
- B12-1007 Plastiksack für DC 400 / 450 CF / 500 E / 550 CF (10 Stk.)
- B12-1152 Einschaltautomatik ALV 2
- B12-1119B Spanngurt für FP 2 / FP 3 für DC 350 CF / DC 450 CF / DC 550 CF / DC 650 CF / DC 750 CF / DC 850 CF

**weitere Produktbilder:**



Inklusive Y-Absaugstutzen zum gleichzeitigen Betrieb von zwei Maschinen



1/2/12-2095\_2\_1.jpg



Leistungsstarker Aluminium-Motor mit Überlastschutz



Einschaltautomatik ALV 2: Beim Ein- bzw. Ausschalten der Holzbearbeitungsmaschine wird die Absauganlage mit Zeitverzögerung zu- bzw. abgeschaltet (Option)



Einschaltautomatik ALV 10: Beim Ein- bzw. Ausschalten der Holzbearbeitungsmaschine wird die Absauganlage mit Zeitverzögerung zu- bzw. abgeschaltet (Option).



Erdungsset ES 1 (optional): Achtung! Die Absauganlage sollte immer geerdet werden, ansonsten besteht Feuer- und Explosionsgefahr!



Hohe Luftleistung durch aerodynamisch geformtes Lüfterrad aus Stahlblech.