

Bernardo DC 750 CF Absauganlagen mit Feinstaubfilterpatronen [B12-2102]

~~2.652,00€~~**2.379,00€**

Das Modell DC 750 CF ist durch die in der Grundausstattung enthaltenen Feinstaub-Filterpatronen noch leistungsfähiger (größere Filterfläche), dadurch filtern sie die Luft so effektiv, dass auch der gesundheitsschädliche Feinstaub in der Werkstatt auf ein Minimum reduziert wird.

Technische Daten:

| | |
|---|------------------------|
| Luftleistung | 7800 m ³ /h |
| Filterfläche | 16,0 m ² |
| Max. Unterdruck | 2340 Pa |
| Absauganschluß Ø | 1 x 180 mm |
| Absauganschluß Ø mit Verteiler | 4 x 100 mm |
| Spänesackinhalt | 760 l (4 x 190 l) |
| Leerlaufdrehzahl | 2950 U/min |
| Schalldruck | 80 dB |
| Motor-Abgabeleistung S ₁ 100% | 3,7 kW (5,0 PS) |
| Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40% | 5,1 kW (7,0 PS) |
| Spannung | 400 V / 50 Hz |
| Maschinenabmessung (B x T x H) | 2700 x 582 x 1755 mm |
| Gewicht ca. | 125 kg |

Beschreibung:

- Ideales Arbeitsgerät zum Absaugen von Säge-, Fräs- und Hobelspänen
- Unkomplizierter Spänesackwechsel durch Spanngurt mit Schnellklemmung
- Hohe Luftleistung durch aerodynamisch geformtes Lüfterrad aus Stahlblech

MASCHINEN

- Serienmäßig mit Filterpatronen inkl. Reinigungsbürsten zum Entfernen des Feinstaubes
- Filterpatrone erhöht die Saugleistung durch größere Filterfläche
- Durch den leistungsstarken Antriebsmotor wird eine konstante Absaugleistung gewährleistet

Lieferumfang:

- 4 Feinstaub-Filterpatronen FP 2
- Spänesäcke
- Adapter 1 x 180 mm / 4 x 100 mm

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-1013 Feinstaub-Filterpatrone FP 2

B12-1014 Feinstaub-Filterpatrone FP 3

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1081 Spiral-Absaugschlauch diam. 180 mm (6 m)

B12-1140 Erdungsset ES 1

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B12-1006 Plastiksack für DC 300 / 350 CF / 600 / 650 CF / 700 / 750 CF (10 Stk.)

B12-1119B Spanngurt für FP 2 / FP 3 für DC 350 CF / DC 450 CF / DC 550 CF / DC 650 CF / DC 750 CF / DC 850 CF


weitere Produktbilder:



Der serienmäßige Verteiler bietet vier Anschlüsse diam. 100 mm



1/2/12-2102_2.jpg.jpg



Unkomplizierter, schneller Spänesackwechsel



Effektive Steigerung der Absaugleistung durch nachrüstbare Feinstaub-Filterpatrone



Einschaltautomatik ALV 10: Beim Ein- bzw. Ausschalten der Holzbearbeitungsmaschine wird die Absauganlage mit Zeitverzögerung zu- bzw. abgeschaltet (Option).



Erdungsset ES 1 (optional): Achtung! Die Absauganlage sollte immer geerdet werden, ansonsten besteht Feuer- und Explosionsgefahr!