

Bernardo DC 850 CF Absauganlagen [B12-2103]

~~2.748,00€~~**2.474,00€**

Das Modell DC 850 CF ist durch die in der Grundausstattung enthaltenen Feinstaub-Filterpatronen noch leistungsfähiger (größere Filterfläche), dadurch filtert sie die Luft so effektiv, dass auch der gesundheitsschädliche Feinstaub in der Werkstatt auf ein Minimum reduziert wird.

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Luftleistung | 7800 m ³ /h |
| Filterfläche | 16,0 m ² |
| Max. Unterdruck | 2340 Pa |
| Absauganschluss Ø | 1 x 180 mm |
| Absauganschluss Ø mit Verteiler | 4 x 100 mm |
| Spänesackinhalt | 840 l (4 x 210 l) |
| Leerlaufdrehzahl | 2800 U/min. |
| Schalldruck | 80 dB |
| Motor-Abgabeleistung S ₁ 100% | 5,2 kW (7,0 PS) |
| Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40% | 7,0 kW (9,5 PS) |
| Spannung | 400 V / 50 Hz |
| Maschinenabmessung (B x T x H) | 1480 x 1480 x 1730 mm |
| Gewicht ca. | 115 kg |

Beschreibung:

- Ideales Arbeitsgerät zum Absaugen von Säge-, Fräs- und Hobelspänen
- Serienmäßig mit Feinstaub-Filterpatronen ausgestattet
- Inklusive Adapter zum gleichzeitigen Betrieb von vier Maschinen

MASCHINEN

- Stabile Stahlblechkonstruktion, statische Aufladung gegenüber Kunststoffgehäusen wird gemindert
- Filterpatrone erhöht die Saugleistung durch größere Filterfläche
- Hohe Luftleistung durch aerodynamisch geformtes Lüfterrad aus Stahlblech

Lieferumfang:

- 4 Feinstaub-Filterpatronen FP 2
- Spänesäcke
- Adapter 1 x 180 mm / 4 x 100 mm

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-1013 Feinstaub-Filterpatrone FP 2

B12-1014 Feinstaub-Filterpatrone FP 3

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1081 Spiral-Absaugschlauch diam. 180 mm (6 m)


B12-1140 Erdungsset ES 1

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B12-1007 Plastiksack für DC 400 / 450 CF / 500 E / 550 CF (10 Stk.)

B12-1119B Spanngurt für FP 2 / FP 3 für DC 350 CF / DC 450 CF / DC 550 CF / DC 650 CF / DC 750 CF / DC 850 CF

weitere Produktbilder:



Leistungstarker Motor mit Stahllüfterrad



1/2/12-2103_2.jpg



Serienmäßig mit Filterpatronen inkl. Reinigungsbürsten zum Entfernen des Feinstaubes



Einschaltautomatik ALV 10 / 1 M. Beim Ein- bzw. Ausschalten der Holzbearbeitungsmaschine wird die Absauganlage mit Zeitverzögerung zu- bzw. abgeschaltet (Option).