

Bernardo KSM 2740 CN Kantenschleifmaschinen [B11-4199]

~~2.424,00€~~

2.182,00€



Die robuste Kantenschleifmaschine KSM 2740 CN ist serienmäßig mit einer mechanischen Oszillation des Schleifbandes ausgestattet. Durch das umfangreiche Standardzubehör und dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis ist diese vielseitig einsetzbare Maschine die optimale Lösung für den professionellen Anwender.

Technische Daten:

Arbeitstisch	900 x 305 mm
Tischhöhenverstellung	120 mm
Bandlänge	2740 mm
Bandbreite	150 mm
Schleifbandrückwand	1010 x 175 mm
Schleifaggregat schwenkbar	90° - 0°
Bandgeschwindigkeit	16 m/sek.
Rundschleiftisch	290 x 260 mm
Oszillationshub	12 mm
Absauganschluss Ø	2 x 100 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	2,2 kW (3,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	3,0 kW (4,0 PS)
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	1540 x 750 x 1140 mm
Gewicht ca.	220 kg

Beschreibung:

- Oszillierendes Schleifband gewährleistet eine hohe Abtragleistung und ein sauberes Schleifbild
- Großdimensionierter Arbeitstisch mit integrierter T-Nut zur Aufnahme des Gehrungsanschlages
- Leichter Schleifbandwechsel mittels Schnellspannhebel
- Gefederte Bandspannung, dadurch automatischer Ausgleich von Bandlängendifferenzen
- Stufenlos schwenkbares Schleifaggregat für vertikales und horizontales Schleifen
- Graphitbelag auf der Schleifbandrückwand erhöht die Gleiteigenschaft des Schleifbandes
- Zusätzlicher Not-Aus am Schleifaggregat für erhöhte Sicherheit
- Höhenverstellbarer Arbeitstisch kann zusätzlich vor und zurück verschoben werden
- Serienmäßig mit drei wechselbaren Schleifhülsen (38, 50 und 76 mm)
- Höhenverstellbarer Zusatztisch mit vier Einsätze für die Schleifhülsen
- Beidseitiger Absauganschluss 100 mm für eine optimale Späneabfuhr
- Bedienerfreundliche Höhenverstellung des Arbeitstisches mittels Handrad

Lieferumfang:

- Schleifbandoszillation
- Rundscheifltisch
- Graphitbelag
- 3 Schleifwalzen
- 3 Schleifhülsen diam. 38 / 50 / 76 mm - K100
- Schleifband 2740 x 150 mm - K100
- Gehrungsanschlag
- Anschlagsschiene
- Schalter-Stecker-Kombination
- Not-Aus am Schleifaggregat
- Gummierte Schleifrolle
- Untergestell mit Ablagefach
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-2045 DC 300 - 400 V

B56-1070 UF 300

B11-2030 Schleifhülse diam. 38 mm - K 120 (5 Stk.)

B11-2031 Schleifhülse diam. 50 mm - K 120 (5 Stk.)

B11-2032 Schleifhülse diam. 76 mm - K 120 (5 Stk.)

B11-2045 Papierschleifband 2740 x 150 mm - K 60 (5 Stk.)

B11-2046 Papierschleifband 2740 x 150 mm - K 80 (5 Stk.)

B11-2047 Papierschleifband 2740 x 150 mm - K 100 (5 Stk.)

B11-2048 Papierschleifband 2740 x 150 mm - K 120 (5 Stk.)

B11-2049 Papierschleifband 2740 x 150 mm - K 150 (5 Stk.)

B11-2046 Papierschleifband 2740 x 150 mm - K 80 (5 Stk.)

weitere Produktbilder:

Optional ist eine Fahreinrichtung zum leichten Standortwechsel lieferbar.



1/1/11-4188_2_1.jpg



KSM 2740 CN mit horizontal gestelltem Schleifaggregat für erhöhten Einsatzbereich.

MASCHINEN




Stufenlos schwenkbares Schleifaggregat für vertikales und horizontales Schleifen.



Serienmäßig mit gummierter Schleifwalze.



Drei Schleifhülsen zum Konturschleifen im Lieferumfang enthalten.



Robuste Schwenkeinrichtung, Schrägstellung des Schleifaggregates von 0° bis 90° möglich.