

Bernardo MD 4055 Magnet-Kernbohrmaschinen [B01-1370]

~~790,80€~~
768,00€



Das Modell MD 4055 kann für Kernbohrungen von 12 - 40 mm eingesetzt werden. Durch das geringe Eigengewicht von 12,7 kg ist dieses Modell sowohl für den mobilen Einsatz vor Ort als auch für Vertikal- bzw. Über-Kopf-Arbeiten geeignet.

Technische Daten:

Kernbohrer max. Ø	40 mm
Kernbohrer max. Bohrtiefe	50 mm
Spiralbohrer max. Ø	13 mm
Verfahrweg Bohrkopf max.	135 mm
Leerlaufdrehzahl	480 U/min
Aufnahme Weldonschaft	19 mm
Abstand Weldonaufnahme / Bodenplatte max.	140 mm
Magnethaltekraft	10500 N
Abmessung Magnetfuß (L x B x H)	159 x 79 x 48 mm
Motorleistung	1150 W
Spannung	230 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	240 x 255 x 500 mm
Gewicht ca.	12,7 kg

Beschreibung:

- Stufenlos einstellbare Höhenverstellung des Bohrkopfes, ideal beim Einsatz von langen Bohrwerkzeugen
- Automatische Innenschmierung, das Kühlmittel wird direkt an die Spitze des Kernbohrers geleitet
- Die Werkzeugaufnahme ist ausgelegt für Kernbohrer mit 19 mm Weldonschaft

MASCHINEN

- Präzises Verfahren des Bohrkopfes über Rundstangenführung
- Lange Lebensdauer durch hochwertige Qualitätskomponenten
- Stabile Bohrführung gewährleistet optimale Arbeitsergebnisse
- Leistungstarker Antriebsmotor für längeren Einsatz konzipiert
- Professionelle Maschine, ideal für den mobilen Einsatz

Lieferumfang:

- Sicherheitskette
- Kunststoffbox
- Kühlmittelbehälter
- Betriebsanleitung
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B24-1075 Zahnkranz-Bohrfutter 1-13 mm / 1/2"- 20 UNF

B24-1075B Zahnkranz-Bohrfutter 1-16 mm / 1/2"- 20 UNF

B24-1076 Schnellspann-Bohrfutter 1-13 mm / 1/2"- 20 UNF

B24-1076B Schnellspann-Bohrfutter 1-16 mm / 1/2"- 20 UNF

B53-1051 Bohrfutteradapter 1/2"- 20 UNF / Weldon 19 mm

B53-1054 Verlängerungsadapter 80 mm / Weldon 19 mm

B41-1110 HSS-Standard Kernbohrer KBK, 14/18/22, Bohrtiefe 30 mm

B41-1111 HSS-Standard Kernbohrer KBL, 14/18/22, Bohrtiefe 55 mm

B41-1112 HSS-Vario PLUS Kernbohrer KBK, 14/18/22, Bohrtiefe 30 mm

B41-1113 HSS-Vario PLUS Kernbohrer KBL, 14/18/22, Bohrtiefe 55 mm

B41-1110 HSS-Standard Kernbohrer KBK, 14/18/22, Bohrtiefe 30 mm

weitere Produktbilder:



0/1/01-1370_2.jpg



Abbildung mit gesamten im Lieferumfang enthaltenem Zubehör



Patentiertes Führungssystem für erhöhte Stabilität.



Übersichtlich angebrachte Bedienelemente.

