

Bernardo Classic 1300 C Formatkreissägen [B09-1160B]

4.500,00€

4.275,00€

Für viele Arbeitsvorgänge werden kleine und präzise Kreissägen benötigt. Da diese Maschinen oft zusätzlich neben großen Formatsägen Verwendung finden, werden die gleichen Anforderungen wie Präzision, hoher Bedienungskomfort, schnelle Umrüstung und Vielseitigkeit gefordert. Die BERNARDO Kreissäge Classic 1300 C entspricht all diesen Forderungen, zusätzlich müssen Sie aber auch nicht auf den Aluminium-Formatschiebeschlitten verzichten, der auch bei kleinen Werkstücken große Vorteile bringt.

Technische Daten:

Tischabmessung	935 x 620 mm
Formattisch	1300 x 360 mm
Besäumlänge	1300 mm
Max. Sägeblattdurchmesser	315 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	90 / 60 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag	1295 mm
Tischhöhe	850 mm
Tischverbreiterung	750 x 600 mm
Auslegertisch mit Rolle	725 x 550 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	4000 / 6000 U/min
Drehzahl Vorritzsägeblatt	8000 U/min
Vorritzsägeblatt	120 x 20 mm
Absauganschluss Ø	100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%	4,0 kW (5,5 PS)

MASCHINEN

Motor-Aufnahmeleistung S6 40%	5,5 kW (7,5 PS)
Vorritzmotorleistung	0,75 kW
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	1550 x 2920 x 1560 mm
Gewicht ca.	530 kg

Beschreibung:

- Leichtgängiger und präziser Formatschiebeschlitten mit gehärteter Prismenführung
- Auslegertisch mit Rolle für vereinfachtes Handling bei größeren Werkstücken
- Durchzugsstarker Antriebsmotor mit hohem Drehmoment, ausgelegt für optimale Schnittleistung
- Abklappbarer Parallelanschlag mit mikrometrischer Feineinstellung (Vorteil bei großen Platten)
- Handrad mit Skala zum Schwenken des Sägeblattes bis 45°
- Teleskop-Längsanschlag mit 2 Anschlagklappen serienmäßig
- Stabiles Sägeaggregat mit beidseitig geführten Schwenkelementen aus Grauguss
- Tischverbreiterung für Schnittbreiten bis 1295 mm im Lieferumfang enthalten
- Großer Maschinentisch aus Grauguss, plangenaue bearbeitet und geschliffen
- Serienmäßig mit separat angetriebenem Vorritzaggregat (Motorleistung 0,75 kW)

Lieferumfang:


- Sägeblattschutzhaube mit Einlaufrolle
- Gehrungsanschlag
- Besäumschuh
- Tischverbreiterung
- Ausziehbarer Teleskopanschlag
- Längs-Anschlagklappen
- Auslegertisch mit Rolle
- Schiebstock
- Vorritzaggregat mit unabhängigem Motor
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

- B12-2066 DC 500 E - 400 V
- B18-1004 Vorritzssägeblatt 120 x 20, Z24
- B17-1653 3-tlg. Sägeblattset 315 mm, im Alukoffer
- B12-1077 PU-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)
- B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10
- B09-1425 Exzenterspanner für Classic / Topcut
- B18-1001A HM-Kreissägeblatt 300 x 3,2 x 30 mm - Z96
- B12-1069 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (4 m)
- B12-1070 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (10 m)
- B31-1044 Digitaler Winkelmesser

weitere Produktbilder:

Der großzügig dimensionierte Formatschiebeschlitten läuft leichtgängig und absolut verschleißfrei auf einer gehärteten Prismenführung.




0/9/09-1160_3.jpg_1.jpg



Der über die gesamte Schlittenlänge verschiebbare, massive Auslegertisch kann in jeder Position abgenommen werden. Der ausziehbarer Teleskopanschlag mit 2 massiven Klappanschlägen ist millimetergenau

MASCHINEN



Beidseitig verwendbare Längs-Anschlagklappe für exaktes Einstellen der Schnittbreite am Teleskopanschlag.



Zum Schneiden von großen Teilen wird der Parallelanschlag einfach abgeschwenkt.



Der Sägeblattschutz mit integriertem Absaugstutzen ist am Spaltkeil befestigt. Serienmäßig mit Vorritzaggregat ausgestattet.



Der mit einer mikrometrischen Feineinstellung ausgerüstete Parallelanschlag kann für Schnittbreiten bis 1295 mm verwendet werden