

Bernardo HBS 800 E Holzbandsägemaschinen [B11-4018]

~~5.040,00€~~**4.436,00€**

Die Holzbandsägen der HBS-E-Serie bieten ein optimales Preis-Leistungsverhältnis und sind daher die idealen Maschinen für den kostenbewussten Anwender.

Technische Daten:

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Schnittbreite | 800 mm |
| Schnitthöhe | 470 mm |
| Sägebandabmessung | 5611 x 38 x 0,65 - 2 ZpZ |
| Sägebandbreiten | 19 - 50 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | 1080 mm |
| Tischabmessung | 640 x 500 mm |
| Tischverbreiterung | 200 x 500 mm |
| Tischhöhe | 1040 mm |
| Sägetischneigung | -5° bis +45° |
| Absauganschluss Ø | 2x 100 mm |
| Motor-Abgabeleistung S1 100% | 4,5 kW (6,1 PS) |
| Motor-Aufnahmeleistung S6 40% | 5,8 kW (7,9 PS) |
| Spannung | 400 V |
| Maschinenabmessung (B x T x H) | 1460 x 920 x 2470 mm |
| Gewicht ca. | 366 kg |

MASCHINEN

Beschreibung:

- Schnitthöhenverstellung mittels Handrad über eine Zahnstange mit mm-Skala
- Schwungräder aus Grauguss mit Gummiauflage und Späneabstreifbürste
- Serienmäßig mit 2 Absaugstutzen (100 mm) für eine optimale Späneabsaugung
- Verwindungsfreier Maschinenkörper garantiert einen ruhigen und präzisen Lauf
- Großdimensionierter Säge Tisch aus Grauguss, schwenkbar von -5° bis +45°
- Sichtfenster mit Anzeige der Blattspannung für die jeweilige Sägebandbreite
- Leicht verschiebbarer Längsanschlag aus Aluminium mit Schnellklemmsystem und integrierter Lupe
- Inklusive Endschalter für automatisches Abschalten beim Öffnen der Sägebandabdeckungen
- Leistungsstarker Antriebsmotor ermöglicht auch die Bearbeitung größerer Blöcke und Balken

Lieferumfang:

- Sägeband
- Längsanschlag mit Lupe
- Gehrungsanschlag
- Antriebsräder aus Grauguss
- Präzisions-3-Rollen-Sägebandführung
- Motor inkl. Bremse
- Schiebstock
- Bedienwerkzeug


Lieferbares Sonderzubehör:

B56-1071 Fahrereinrichtung

B11-1019 Sägeband 5611 x 38 x 0,65 mm - 2 ZpZ

weitere Produktbilder:

1/1/11-4018_4.jpg



Die Einstellung der Blattspannung erfolgt mittels Handrad und wird über ein Diagramm am oberen Laufrad angezeigt.



Das Antriebsrad mit Spezialgummi-bandage sorgt für einen ruhigen Lauf und erhöht die Lebensdauer des Sägebandes.



Inklusive Präzisions-3-Rollen-Sägebandführung über und unter dem Säge Tisch



Der serienmäßige Gehrungsanschlag ist von -60° bis +60° verstellbar und wird in der T-Nut des Arbeitstisches geführt.