

## Bernardo HBS 400 N - 230 V Holzbandsägemaschinen [B11-4019B]

~~1.716,00€~~**1.665,00€**

Unser Topmodell HBS 400 N ist die ideale Maschine für den ambitionierten Heimwerker. Dieses Modell ist serienmäßig mit 2 Geschwindigkeiten ausgestattet. Weiteres ermöglicht diese Maschine einen schnellen Sägebandwechsel mittels Schnellspannhebel.

### Technische Daten:

Schnittbreite	410 mm
Schnitthöhe	260 mm
Sägebandabmessung	3345 x 25 x 0,6 - 3 ZpZ
Sägebandbreiten	9,5 - 37 mm
Schnittgeschwindigkeit	420 / 840 m/min
Tischabmessung	450 x 560 mm
Tischhöhe	890 mm
Sägetischneigung	-5 bis +45°
Absauganschluss Ø	2x 100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%	2,2 kW (3,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%	3,0 kW (4,0 PS)
Spannung	230 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	875 x 740 x 1740 mm
Gewicht ca.	132 kg

### Beschreibung:

## MASCHINEN

- Dynamisch ausgewuchtete Laufräder sorgen für einen ruhigen Lauf
- Schnittgeschwindigkeit mittels Keilriemen auf das jeweilige Werkstück einstellbar
- Einstellung der gewünschten Schnitthöhe erfolgt über ein Handrad und ist mittels mm-Skala ablesbar
- Arbeitstisch mit geschliffener Oberfläche und T-Nut für den Gehrungsanschlag
- Einfacher Sägebandwechsel mittels Schnellspannhebel an der Rückseite
- Präzise geführter Längsanschlag aus Aluminium, abnehmbar in jeder Position
- Sichtfenster an der Vorderseite erleichtert das Ablesen der Bandspannung
- Großdimensionierter Sägetisch aus Grauguss, schwenkbar von -5° bis +45°
- Leistungsstarker Antriebsmotor ermöglicht auch die Bearbeitung größerer Blöcke und Balken

### Lieferumfang:

- Sägeband
- Längsanschlag mit Lupe
- Gehrungsanschlag
- Antriebsräder aus Aluminium
- Kugelgelagerte Sägebandführung
- Motor inkl. Bremse
- Schiebestock
- Bedienwerkzeug

### Lieferbares Sonderzubehör:

B56-1071 Fahreinrichtung

B11-1009 Sägeband 3345 x 25 x 0,6 mm

### weitere Produktbilder:



1/1/11-4019\_4\_1.jpg



Die Einstellung der Blattspannung erfolgt mittels Handrad und wird über ein Diagramm am oberen Laufrad angezeigt.



Kugelgelagerte Präzisionsführung über und unter dem Sägetisch sorgen für die perfekte Bandsägeblattführung.



Einfacher Sägebandwechsel mit Schnellspannhebel, die Grundeinstellung des Antriebsrades wird dabei nicht verändert



Großdimensionierter Sägetisch mit geschliffener Oberfläche und T-Nut für den Gehrungsanschlag (Standard).



Die gewünschte Schnittgeschwindigkeit wird über einen Keilriemen am unteren Laufrad eingestellt.