

Bernardo RV 2200 Radialventilatoren [B12-2012]

504,00€
484,00€



Die Radialventilatoren der RV-Serie haben durch ihren leistungsstarken Antriebsmotor und die optimal abgestimmte Lüfterradform einen ruhigen Lauf und einen hohen Wirkungsgrad. Ihren Einsatzbereich finden diese beiden Modelle beim Abtransport von Feinabfall und auch bei der Be- und Entlüftung von Räumen etc. sind sie bestens geeignet.

Technische Daten:

Volumenstrom max.	4000 m ³ /h
Max. Unterdruck	1900 Pa
Absauganschluss Ø	200 mm
Auslassdurchmesser	175 mm
Motorleistung	2,2 kW (3,0 PS)
Spannung	400 V
Abmessung (B x T x H)	575 x 540 x 710 mm
Gewicht ca.	40 kg

Beschreibung:

- Einsatz von Radialventilatoren sorgen für optimale Produktionsbedingungen und saubere Luft am Arbeitsplatz
- Ideal zum Absaugen von Staub, Spänen, Rauch, Körnern, Partikel aus Holz, Kunststoff, usw.
- Stabile Stahlblechkonstruktion, statische Aufladung gegenüber Kunststoffgehäusen wird gemindert
- Kratzfeste Oberfläche durch hochwertige Pulverbeschichtung
- Konstante Absaugleistung auch bei längerem Betrieb gewährleistet
- Lüfterrad aus Stahl, statisch und dynamisch ausgewuchtet

Lieferbares Sonderzubehör:

- B12-1082 Spiral-Absaugschlauch diam. 200 mm (6 m)
- B12-1140 Erdungsset ES 1
- B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10
- B12-1079A PU-Spiralabsaugschlauch diam. 150 mm (6 m)

weitere Produktbilder:



r/v/rv_2200_2.jpg



Einschaltautomatik ALV 10 / 1 M: Beim Ein- bzw. Ausschalten der Holzbearbeitungsmaschine wird der Radialventilator mit Zeitverzögerung zu- bzw. abgeschaltet (Option).



Erdungsset ES 1 (optional): Achtung! Der Radialventilator sollte immer geerdet werden, ansonsten besteht Feuer- und Explosionsgefahr!