

## Bernardo DC 160 - 230 V Absauganlagen [B12-2036]

~~230,40€~~**219,00€**

Das mobile Absauggerät DC 160 verbessert die Leistungsfähigkeit Ihrer Holzbearbeitungsmaschinen und hilft Ihnen den Arbeitsplatz späne- und staubfrei zu halten.

### Technische Daten:

Luftleistung	850 m <sup>3</sup> /h
Filterfläche	0,8 m <sup>2</sup>
Max. Unterdruck	700 Pa
Absauganschluß Ø	100 mm
Spänesackinhalt	40 l
Leerlaufdrehzahl	2850 U/min
Schalldruck	80 db
Motor-Abgabeleistung S1 100%	0,55 kW (0,75 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%	0,75 kW (1,0 PS)
Spannung	230 V / 50 Hz
Maschinenabmessung (B x T x H)	730 x 420 x 1530 mm
Gewicht ca.	17 kg

### Beschreibung:

- Hohe Luftleistung durch aerodynamisch geformtes Lüfterrad aus Kunststoff
- Zum Anschluss an stationäre und mobile Holzbearbeitungsmaschinen
- Leistungsstarker Aluminium-Antriebsmotor, besonders laufruhig
- Unkomplizierter schneller Spänesackwechsel
- Spiralabsaugschlauch 2,0 m im Lieferumfang enthalten
- Inklusive Fahrwerk für erhöhte Mobilität

## MASCHINEN

- Unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis

### Lieferumfang:

- Absaugschlauch 2,0 m
- Filtersack
- Spänesack
- Fahreinrichtung

### Lieferbares Sonderzubehör:

B12-1077 PU-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1140 Erdungsset ES 1

B12-1152 Einschaltautomatik ALV 2

B12-1069 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (4 m)

B12-1070 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (10 m)

B12-0997 Filtersack für DC 160 / DC 180

B12-1034 Adapter für DC 200 E

B12-1125 Spanngurt für DC 160 / DC 180

### weitere Produktbilder:



1/2/12-2036\_4.jpg



Ventilatorgehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff



Erhöhte Mobilität durch serienmäßiges Fahrwerk



Einschaltautomatik ALV 2 / M 230: Beim Ein- bzw. Ausschalten der Holzbearbeitungsmaschine wird die Absauganlage mit Zeitverzögerung zu- bzw. abgeschaltet (Option).