

Bernardo FT 200 N Absauganlagen [B12-2151]

558,00€

547,00€

Das leistungsstarke und mobile Absauggerät FT 200 N verbessert die Leistungsfähigkeit Ihrer Holzbearbeitungsmaschinen und hilft Ihnen den Arbeitsplatz späne- und staubfrei zu halten.

Technische Daten:

Luftleistung	2000 m ³ /h
Filterfläche	1,83 m ²
Max. Unterdruck	1800 Pa
Absauganschluss Ø	2 x 100 mm
Spänesackinhalt	110 l
Leerlaufdrehzahl	2950 U/min
Schalldruck	87 dB
Motor-Abgabeleistung S1 100%	1,5 kW (2,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%	2,1 kW (2,8 PS)
Spannung	400 V / 50 Hz
Maschinenabmessung (B x T x H)	1000 x 500 x 2100 mm
Gewicht ca.	39 kg

Beschreibung:

- Bei Dauerbetrieb wird durch den leistungsstarken Antriebsmotor eine konstante Absaugleistung gewährleistet
- Hoher Bedienkomfort durch Schnellwechselsystem der Spänesäcke
- Kratzfeste Oberfläche durch hochwertige Pulverbeschichtung
- Stahllüfterrad unempfindlich gegen das Einsaugen von kleinen Holzstücken
- Modernes Design und optimales Preis-Leistungsverhältnis

MASCHINEN

Lieferumfang:

- Filtersack
- Spänesack
- Fahreinrichtung

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-1077 PU-Spiralabsaug Schlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1140 Erdungsset ES 1

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B12-1004 Plastiksack für DC 230 / DC 230 E / DC 250 CF (10 Stk.)

B12-1069 PVC-Spiralabsaug Schlauch diam. 100 mm (4 m)

B12-1070 PVC-Spiralabsaug Schlauch diam. 100 mm (10 m)

B12-0994 Filtersack für FT 200 N

B12-1128 Spanngurt für FT 200 N

weitere Produktbilder:



1/2/12-2151_4.jpg



Einfache Montage des Späne- bzw. Filtersackes mittels Spanngurt



Inklusive Adapter zum gleichzeitigen Betrieb von zwei Maschinen



Fahreinrichtung mit Lenkrollen serienmäßig



Erdungsset ES 1 (optional): Achtung! Die Absauganlage sollte immer geerdet werden, ansonsten besteht Feuer- und Explosionsgefahr!



Einschaltautomatik ALV 10 / 1 M: Beim Ein- bzw. Ausschalten der Holzbearbeitungsmaschine wird die Absauganlage mit Zeitverzögerung zu- bzw. abgeschaltet (Option).