

Bernardo T 800 F - 400 V Schwenkspindel-Fräsmaschinen mit Formattisch [B09-1280]

~~3.252,00€~~

3.057,00€



Mit der bewährten Schwenkspindel-Fräsmaschine T 800 F haben Sie die optimale Kombination von Qualität und günstigem Anschaffungspreis. Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und optimaler Bedienkomfort wurden bereits bei der Entwicklung der Maschine berücksichtigt. Die Sicherheit und die einfache Handhabung sind weitere positive Merkmale dieser Maschine.

Technische Daten:

Tischabmessung	1000 x 360 mm
Tischabmessung Formattisch	1000 x 240 mm
Abmessung Auslegertisch (Option)	600 x 410 mm
Arbeitshöhe	895 mm
Spindeldurchmesser	30 mm
Schwenkbare Spindel	+5° bis -45°
Höhenverstellung der Spindel	100 mm
Aufspannlänge	100 mm
Max. Werkzeugdurchmesser	200 mm
Max. Werkzeugdurchmesser versenkbar	180 mm
Frästischöffnung	200 mm
Spindeldrehzahl	1800 / 3000 / 6000 / 9000 U/min
Absaugstutzen	100 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	2,8 kW (3,8 PS)

MASCHINEN

Motor-Aufnahmeleistung S_6 40%	3,9 kW (5,3 PS)
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	1240 x 710 x 1200 mm
Gewicht ca.	218 kg

Beschreibung:

- Leichtgängiger Formatschiebeschlitten für vereinfachtes Handling bei größeren Werkstücken
- Robuste Fräserschutzhäube mit feineinstellbaren Aluminium-Anschlagschienen
- Schnelles und einfaches Ablesen der Spindeldrehzahl mittels Digitalanzeige
- Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner im Lieferumfang enthalten
- Dynamisch ausgewuchtete Frässpindel für präzisen Lauf
- Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Keilriemen
- Stabiler Auslegertisch zum Bearbeiten größerer Werkstücke ohne zusätzliche Hilfe (Option)
- Alle Aluminiumteile (Formattisch, Anschläge,...) sind eloxiert
- Großdimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, schwenkbar von +5° bis -45°
- Die nach hinten schwenkbare Frässpindel hat folgende Vorteile: Optimaler Einsatz eines Vorschubapparates, ein Maximum an Sicherheit und ein sauberes Fräsbild

Lieferumfang:

- Formattisch
- Gehrungsanschlag mit Niederhalter
- Digitale Drehzahlanzeige
- Rechts-/Linkslauf
- Verbreiterungstisch
- Schutz- und Andrückvorrichtung

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-2045 DC 300 - 400 V

B13-1015 AF 32 - 400 V

B16-2349 Universal-Profilmesserkopfset 100 x 40 x 30 mm

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B09-1281 Auslegertisch für T 800 F

B09-1425 Exzenterspanner für Classic / Topcut


B09-1426A Pneumatik-Spannvorrichtung für Topcut 3200 S

weitere Produktbilder:

Abbildung mit optional erhältlichem Auslegertisch.



0/9/09-1279_2_2.jpg




Durch die große Öffnung an der Vorderseite der Maschine kann die Drehzahl schnell und einfach gewechselt werden.


MASCHINEN




Der serienmäßige Formattisch erleichtert das Bearbeiten größerer Werkstücke.



Die Aluminium-Anschlagschienen können schnell und einfach auf das jeweilige Fräs Werkzeug eingestellt werden und sind zusätzlich mit einer Feineinstellung ausgestattet.



Elektronische Anzeige der eingestellten Fräsgeschwindigkeit.



Die elektrischen Schaltelemente sind ergonomisch an der Vorderseite der Maschine angebracht