

## Holzmann H-BF500\_400V Universalfräsmaschine ISO40 [H-BF500\_400V]

7.499,00€

**6.750,00€**

0

- schwere und vibrationsabsorbierende Gussausführung
- robuster und schwenkbarer (° -90°) Vertikalfräskopf mit Getriebebeschaltung
- Ölbadgetriebe mit geschliffenen, gehärteten Getrieberädern
- Links- Rechtslauf serienmäßig
- Gewindebohren bis max. M16 möglich
- Pinolenzustellung über Dreihandhebel und Feinzustellung
- massiver und großer Kreuztisch mit 14mm T-Nuten zum Befestigen eines Schraubstockes u.ä.
- automatischer Vorschub der X-Achse mit Geschwindigkeitsverstellung über Zahnradgetriebe
- automatische und einstellbare Endabschaltung der X-Achse
- Schwalbenschwanzführungen des Tisches durch Keilleisten einstellbar
- inklusive Kühlmittleinrichtung und Halogenlampe

**Lieferumfang:** Vorschub X-Achse, Kühlmittleinrichtung, Spannzangenset 8tlg (4,5,6,8,10,14,12,16mm), Bohrfutter 1-16mm (B18), 1xMK2 – 1xMK3 – 1xB18 Aufnahme, Maschinenschraubstock 160mm, Halogenlampe

### Technische Daten

#### Allgemeine Abmessungen

Ausladung	170-640 mm
Tischgröße	1000x240 mm

#### Fräsen und Bohren Holz Metall

max. Bohrleistung	Ø50x125 mm
Frässpindelaufnahme	ISO40
Bohrspindelaufnahme	B18 / MK3 / MK2
Frässpindeldrehzahl	(8) 115-1760 min-1
max. Abstand Spindel-Tisch	440 mm
Verfahrweg X-Achse	600 mm
Verfahrweg Y-Achse	230 mm
Verfahrweg Z-Achse	400 mm
Kopfeigung	45°

#### Motordaten

Motorleistung S1	800-1500 W
Motorleistung S6	1400-2400 W
Spannung	400V

#### Gewicht

Bruttogewicht	980 kg
Nettogewicht	800 kg

#### Versandmaße

Breite	1.320 mm
Länge	1.120 mm

Höhe

2.220 mm

**weitere Produktbilder:**