

## Holzmann H-ED1000FBDIG\_400V Metalldrehbank [H-ED1000FBDIG\_400V]

7.899,00€

7.110,00€



0

- vielseitige, besonders wertbeständige Leit- und Zugspindel Drehmaschine
- ideal für den Einsatz im Werkzeugbau, der Fertigung oder in Ausbildungsstätten
- elektromagnetische Fußbremse - für max. Sicherheit und minimalen Nebenzeiten durch sofortigen Spindelstopp
- induktiv gehärtete und präzisionsgeschliffene Prismenbettführungsbahn
- herausnehmbare Brücke ermöglicht die Bearbeitung von Werkstücken mit Durchmessern bis Ø 476 mm
- Getriebe und Hauptspindel gehärtet und präzisionsgeschliffen, im Ölbad laufend
- Drehzahl über Frequenzumformer stufenlos regelbar, komfortabel abzulesen über digitale Drehzahlanzeige
- inklusive Kühlung, Lampe und Schnellwechselhalter

### Technische Daten

#### Drehmaschinen

Spitzenweite	1000 mm
Spitzenhöhe	165 mm
max. Umlaufdurchmesser Bett	330 mm
max. Umlaufdurchmesser Querschlitzen	198 mm
max. Umlaufdurchmesser ohne Brücke	450 mm
Drehspindeldrehzahl	70-2000 min-1
Spindelbohrung	40 mm
Spindelaufnahme	MK/MT5
Reitstockkonus	MK/MT3
Längsvorschub	0,053-1,29 mm
Quervorschub	0,013-0,31 mm
Verfahrweg Längsschlitten	760 mm mm
Verfahrweg Querschlitzen	130 mm mm
Verfahrweg Oberschlitten	75 mm mm
Pinolenweg	100 mm
Gewinde Metrisch in	0,4-7 mm
Gewinde Zoll	4-60 TPI
max. Werkzeugaufnahme	14x14 mm

#### Motordaten

Motorleistung S1	1,5 kW W
Spannung	400V / 3 / 50Hz

#### Gewicht

Bruttogewicht	635 kg
Nettogewicht	600 kg

#### Versandmaße

Breite	740 mm
Länge	1.860 mm
Höhe	1.565 mm

## MASCHINEN

## Lieferbares Sonderzubehör:

H-9TLG16 - Drehmeißel SET 9tlg./16mm  
H-SWH20 - Schnellwechselhalter 20mm  
H-KGRMK3HQ - Rollkörner Kugelgelagert MK3  
H-SSBF1616 - Schnellspannbohrfutter 1-16mm, B16  
H-DMK316 - Aufnahmedorn MK3/B16  
H-KSM5L - Kühl- Schmiermittelkonzentrat 1:30 5 Lit  
H-KGRMK3 - Rollkörner Kugelgelagert MK3  
H-SWHE - System Multifix Größe E  
H-KMP13 - Kühlmittelpumpe universal

## weitere Produktbilder:

