

## Holzmann H-SB4116HM\_400V Ständerbohrmaschine [H-SB4116HM\_400V]

~~399,00€~~  
**372,00€**



0

- solide Grundplatte für gute Standsicherheit
- Aluminiummotor nach IP54
- biegesteife Bohrsäule mit geschliffener Oberfläche
- drehbarer Bohrtisch über Zahnstange beliebig höhenverstellbar
- praktischer Dreiarmlhebel mit Bohrtiefenskalierung
- wegklappbare Schnellspannfutterabdeckung aus Plexiglas
- Bohrtiefenschlag

**Lieferumfang:** Schnellspannfutter 3-16mm, B16

### Technische Daten

#### Allgemeine Abmessungen

|            |            |
|------------|------------|
| Ausladung  | 170 mm     |
| Tischgröße | 250x250 mm |
| max. Höhe  | 1060 mm    |

#### Fräsen und Bohren Holz Metall

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| max. Bohrleistung           | 16 mm                           |
| Frässpindelaufnahme         | MK2 / MT2                       |
| Fräßspindeldrehzahl         | (12) 180-2740 min <sup>-1</sup> |
| max. Abstand Spindel-Tisch  | 495 mm                          |
| Abstand Spindel-Bodenplatte | 695 mm                          |
| Säulendurchmesser           | 70 mm                           |
| Spindelhub                  | 80 mm                           |
| Bodenplatte                 | 270x450 mm                      |

#### Motordaten

|                  |       |
|------------------|-------|
| Motorleistung S1 | 600 W |
| Motorleistung S6 | 900 W |
| Spannung         | 400V  |

#### Gewicht

|               |       |
|---------------|-------|
| Bruttogewicht | 52 kg |
| Nettogewicht  | 50 kg |

#### Versandmaße

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 490 mm |
| Länge  | 895 mm |
| Höhe   | 290 mm |

**Lieferbares Sonderzubehör:**

**MASCHINEN**

H-SPSMK2 - Spiralbohrersatz 14,5-23mm MK2/HSS/10tlg  
H-M100 - Maschinenschraubstock  
H-M120 - Maschinenschraubstock  
H-QMS140 - Qualitätsmaschinenschraubstock  
H-ATR123 - Profi-Austreiber MK1-2-3