MASCHINEN

Holzmann H-SB4132SM_400V Ständerbohrmaschine [H-SB4132SM_400V]

899,00€ 839,00€



Mit ihrem großen Drehzahlbereich erledigt die HOLZMANN SB4132SM_400V alle anfallenden Bohrarbeiten zuverlässig - und zwar unabhängig von Material und Bohrerstärke. Der verbaute 2-Stufen-Motor macht die Drehzahleinstellung noch einfacher, und durch schaltbare Drehrichtung ist mit dieser kraftvollen Maschine auch Gewindeschneiden kein Problem. Die solide Grundplatte sorgt für gute Standsicherheit, während der drehbare Bohrtisch über Zahnstange beliebig höhenverstellbar ist. Alles in allem ist die SB4132SM_400V ein Premium-Modell, das selbst härtesten Anforderungen standhält.

- Aluminiummotor nach IP54
 biegesteife Bohrsäule mit geschliffener Oberfläche
 praktischer Dreiarmhebel mit Bohrtiefenskalierung
 wegklappbare Schnellspannfutterabdeckung aus Plexiglas

Lieferumfang: Schnellspannfutter 1-16 mm B16, Austreibkeil

Technische Daten

Allgemeine Abmessungen

257 mm Ausladung

Tischgröße 475x420 mm

max. Höhe 1710 mm

570x870x1710 mm Aufstellmaß

Fräsen und Bohren Holz Metall

max. Bohrleistung 32 mm

Bohrspindelaufnahme MK4/MT4

Bohrspindeldrehzahl (24) 60-3480 min-1

max. Abstand Spindel-Tisch 680 mm Abstand Spindel-Bodenplatte 1160 mm

Spindelhub 120 mm

Bodenplatte Motordaten

Motorleistung S1 700/1100 W 1500/2200 W Motorleistung S6

580x450 mm



Spannung 400V

Gewicht

Bruttogewicht 125 kg
Nettogewicht 120 kg

Versandmaße

Breite 653 mm

Länge 1.450 mm

Höhe 333 mm

Lieferbares Sonderzubehör:

H-SPSMK2 - Spiralbohrsatz 14,5-23mm MK2/HSS/10tlg
H-SPSMK23 - Spiralbohrsatz 14,5-30mm MK2-MK3/HSS/9tl
H-SPSMK3 - Spiralbohrsatz 24-31,5mm MK3/HSS/10tlg
H-SPSMK34 - Spiralbohrsatz 24-44mm MK3-MK4/HSS/8tlg
H-M100 - Maschinenschraubstock
H-M120 - Maschinenschraubstock
H-M150 - Maschinenschraubstock
H-ATR123 - Profi-Austreiber MK1-2-3
H-ATR456 - Profi-Austreiber MK4-5-6
H-REDMK43 - Reduzierhülse MK4 > MK3
H-REDMK42 - Reduzierhülse MK4 > MK2
H-QMS140 - Qualitätsmaschinenschraubstock