

Holzmann H-ZS40HS_400V Getriebebohrmaschine mit XL Bohrtisch [H-ZS40HS_400V]

~~2.299,00€~~

2.139,00€



0

- großer drehbarer und höhenverstellbarer Gusstisch zur Bearbeitung schwerer Werkstücke
- T-Nuten Führungen (14mm) im Bohrtisch ermöglichen das Fixieren v. Schraubstöcken u.ä.
- höchste Flexibilität durch drehbaren und höhenverstellbaren Bohrkopf
- mit automatischer Gewindeschneideeinrichtung und Links- Rechtslauf
- Pinolenzustellung über Dreiarmhebel und Präzisionshandrad mit Tiefenskalierung
- Ölbadgetriebe mit geschliffenen und gehärteten Getrieberädern
- solide Grundplatte für gute Standsicherheit
- kraftvoller Motor gewährleistet eine große Bohrleistung
- biegesteife Bohrsäule mit geschliffener Oberfläche
- wegklappbare Spannfutterabdeckung aus Plexiglas
- Pinolenfeinzustellung über Handrad

Lieferumfang: Bohrfutter 16mm, Reduzierung MK4/3, MK3/2, Austreibkeil, Anzugsspindel M12

Technische Daten

Allgemeine Abmessungen

| | |
|------------|------------|
| Ausladung | 272.5 mm |
| Tischgröße | 575x354 mm |
| max. Höhe | 2120 mm |

Fräsen und Bohren Holz Metall

| | |
|-----------------------------|---------------|
| max. Bohrleistung | 40 mm |
| Bohrspindelaufnahme | MK4 / MT4 |
| Fräßspindeldrehzahl | 95-1600 min-1 |
| Pinolenhub | 120 mm |
| max. Abstand Spindel-Tisch | 380 mm |
| Abstand Spindel-Bodenplatte | 1230 mm |
| Säulendurchmesser | 115 mm |

Motordaten

| | |
|------------------|--------|
| Motorleistung S1 | 1100 W |
| Motorleistung S6 | 1500 W |
| Spannung | 400V |

Gewicht

| | |
|---------------|--------|
| Bruttogewicht | 350 kg |
| Nettogewicht | 310 kg |

Versandmaße

| | |
|--------|----------|
| Breite | 720 mm |
| Länge | 640 mm |
| Höhe | 1.910 mm |

Lieferbares Sonderzubehör:

H-SPSMK2 - Spiralbohrersatz 14,5-23mm MK2/HSS/10tlg
H-SPSMK23 - Spiralbohrersatz 14,5-30mm MK2-MK3/HSS/9tlg
H-SPSMK3 - Spiralbohrersatz 24-31,5mm MK3/HSS/10tlg
H-SPSMK34 - Spiralbohrersatz 24-44mm MK3-MK4/HSS/8tlg
H-ZX7025A - Kreuztisch
H-52TLG14 - Spannwerkzeugsortiment 52tlg. 14mm
H-IF160 - Industrie Frässhraubstock Drehteller
H-KMP13 - Kühlmittelpumpe universal
H-KSM5L - Kühl- Schmiermittelkonzentrat 1:30 5 Lit
H-REDMK43 - Reduzierhülse MK4 > MK3
H-REDMK42 - Reduzierhülse MK4 > MK2

weitere Produktbilder: