

Holzmann H-ZX7045_400V Fräsmaschine [H-ZX7045_400V]

~~2.399,00€~~

2.232,00€



0

- Getriebekopf über Schwalbenschwanzführung präzise höhenverstellbar und schwenkbar (360°)
- Schwalbenschwanzführungen gewährleisten höchste Genauigkeit
- 14mm T-Nuten Führungen im Kreuztisch ermöglichen das einfache und schnelle Fixieren von Schraubstöcken
- Pinolenzustellung über Dreiarmlhebel u. Präzisionshandrad mit Tiefenskalierung
- wegklappbarer Bohrfutterschutz aus Plexiglas
- mit Gewindeschneideinrichtung
- optionales Untergestell mit praktischem Werkzeugfach
- Untergestell optional

Lieferumfang: Bohrfutter 16mm, Reduzierung MK4/3, MK3/2, Austreibkeil, Anzugsspindel M12

Technische Daten

Allgemeine Abmessungen

Ausladung	260 mm
Tischgröße	210x730 mm

Fräsen und Bohren Holz Metall

max. Bohrleistung	Ø45x120 mm
Bohrspindelaufnahme	MK4 / MT4
Fräßspindeldrehzahl	95-1600 min ⁻¹
max. Abstand Spindel-Tisch	475 mm
Verfahrweg X-Achse	450 mm
Verfahrweg Y-Achse	170 mm

Motordaten

Motorleistung S1	1100 W
Motorleistung S6	1500 W
Spannung	400V

Gewicht

Bruttogewicht	318 kg
Nettogewicht	278 kg

Versandmaße

Breite	770 mm
Länge	970 mm
Höhe	1.160 mm

Lieferbares Sonderzubehör:

H-AVX - Automatischer Vorschub

MASCHINEN

H-SZSMK4ER40 - Spannzangen 3 - 25mm ER40 MK4 / 15tlg
H-FFS20 - Fingerfräser 20tlg
H-ZX7045MS - Maschinenständer
H-SZS10MK4 - Spannzangen 4 - 16mm MK4 / 10tlg
H-KDMK416 - Kombi Fräsaufnahme MK4 / M16 / B16mm
H-WSSF40 - Walzenstirnschruppfräser
H-52TLG14 - Spannwerkzeugsortiment 52tlg. 14mm
H-I125 - Maschinenschraubstock inkl. Drehplatte
H-KSM5L - Kühl- Schmiermittelkonzentrat 1:30 5 Lit
H-KMP13 - Kühlmittelpumpe universal
H-TAP150 - Teilapparat Ø 150mm