

Bernardo DMC 32 VC Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen [B01-1189]

~~2.940,00€~~

2.646,00€



Die leistungsstarke Säulenbohrmaschine DMC 32 VC zeichnet sich durch ihre robuste und vibrationsfreie Bauweise aus. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell in Reparaturbetrieben, mechanischen Werkstätten, aber auch im Ausbildungsbereich.

Technische Daten:

| | |
|---|----------------------|
| Bohrleistung max. | 32 mm |
| Gewindeschneiden max. | M20 |
| Morsekonus | MK 3 |
| Spindeldrehzahl | (5) 320 - 1820 U/min |
| Ausladung | 265 mm |
| Abstand Spindel / Tisch max. | 815 mm |
| Abstand Spindel / Bodenplatte | 1240 mm |
| Pinolenhub | 150 mm |
| Pinolenvorschub | 0 - 110 mm/min |
| Säulendurchmesser | 100 mm |
| Tischgröße / T-Nutengröße | 332 x 332 mm / 14 mm |
| Arbeitsfläche Bodenplatte | 382 x 312 mm |
| Motor-Abgabeleistung S ₁ 100% | 1,5 kW / 400 V |
| Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40% | 2,2 kW / 400 V |
| Maschinenabmessung (B x T x H) | 570 x 940 x 1950 mm |

MASCHINEN

Gewicht ca. 352 kg

Beschreibung:

- Schutzabdeckung nach CE-Norm, einstellbar auf die jeweilige Bohrerlänge
- Oberflächenbearbeiteter Arbeitstisch, höhenverstellbar über Zahnstange und Handkurbel
- Geschliffene Bodenplatte mit T-Nuten zum Aufspannen von hohen Werkstücken
- Seriennmäßig mit automatischen Pinolenvorschub
- Einstellbarer Bohrtiefenanschlag für exaktes Zustellen der Pinole
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit $\pm 0,02$ mm in der Pinole gemessen
- Leistungsstarker Antriebsmotor selbst bei Dauerbetrieb
- Robuste und leistungsstarke Bohrmaschinen für hohe Beanspruchung
- Inklusive automatischer Drehrichtungsumkehr zum Gewindeschneiden

Lieferumfang:

- Zahnkranzbohrfutter 5 - 20 mm / JT3
- Bohrfutterdorn MK 3 / JT3
- Reduzierhülse MK 3 / 2
- Automatischer Pinolenvorschub
- Kühlmittleinrichtung
- Digitale Drehzahlanzeige
- Gewindeschneideinrichtung
- LED-Maschinenleuchte
- Höhenverstellbare Schutzabdeckung

Lieferbares Sonderzubehör:

B41-1025 Spiralbohrer-Set, 170-tlg.

B28-2010 Bohrmaschinenschraubstock BMH 100

B24-1083 Schnellspann-Bohrfutter 3 - 16 mm / B 18

B24-1096 Gewindeschneidapparat Super M5 - M12

weitere Produktbilder:

