

Bernardo GB 35 THS Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen [B01-1286XL]

~~6.360,00€~~

5.852,00€



Die Getriebebohrmaschine GB 35 THS ist serienmäßig mit einem motorischen Tischhub zur Reduzierung der Nebenzeiten ausgestattet. Die Digitalanzeige für die Bohrtiefe bzw. Drehzahl, sowie der elektromechanische Spindelvorschub werten die Maschine weiter auf.

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Bohrleistung in Stahl | 35 mm |
| Bohrleistung in Guss | 40 mm |
| Gewindeschneiden max. | M24 |
| Bohrfutter | 1 - 13 mm / B 16 |
| Morsekonus | MK 4 |
| Spindeldrehzahl | (12) 43 - 2355 U/min |
| Vorschubbereich | 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 mm/U |
| Ausladung | 340 mm |
| Abstand Spindel / Tisch max. | 580 mm |
| Abstand Spindel / Bodenplatte | 1185 mm |
| Pinolenhub | 200 mm |
| Säulendurchmesser | 160 mm |
| Tischgröße / T-Nutengröße | 540 x 440 mm / 14 mm |
| Arbeitsfläche Bodenplatte | 430 x 440 mm |
| Motorleistung | 1,3 / 1,8 kW |

MASCHINEN

Maschinenabmessung (B x T x H) 660 x 900 x 2240 mm

Gewicht ca. 553 kg

Beschreibung:

- Serienmäßig mit motorischer Tischhöhenverstellung ausgestattet
- Automatischer Werkzeugauswerfer und Gewindeschneideinrichtung serienmäßig
- Drehzahl mittels Schalthebel am Getriebekopf schnell und einfach einstellbar
- Digitale Drehzahlanzeige und Bohrtiefeneinstellung im Lieferumfang enthalten
- Bearbeiteter Maschinenfuß (430 x 440 mm) mit integrierter Kühlmittelpumpe
- Elektromechanischer Spindelvorschub für exaktes Arbeiten
- Qualitätskugellager sorgen für eine hohe Rundlaufgenauigkeit
- Massiver Graugussstisch (handgeschabt) mit dreh- und schwenkbarer Auflagefläche

Lieferumfang:

- Bohrfutter 1 - 13 mm / B 16
- Bohrfutterdorn MK 4 / B 16
- Reduzierhülse MK 4 / 3, MK 4 / 2 / MK 3 / 1
- Motorischer Tischhub
- Elektromagnetischer Spindelvorschub
- Erstbefüllung mit Shell Tellus 46
- Automatischer Werkzeugauswerfer
- Gewindeschneideinrichtung
- Digitale Drehzahlanzeige
- LED-Maschinenleuchte
- Kühlmittleinrichtung
- Digitale Bohrtiefenanzeige
- Höhenverstellbare Schutzabdeckung

Lieferbares Sonderzubehör:

B41-1025 Spiralbohrer-Set, 170-tlg.

B41-1055 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus Satz C

B53-2000 Maschinenschuh MS 80

B24-1082 Schnellspann-Bohrfutter 1 - 16 mm / B 16

B28-2019 Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 140

B24-1073 Schnellspann-Bohrfutter mit Direktaufnahme MK 4 / 1 - 16 mm

weitere Produktbilder:



0/1/01-1286xl_2.jpg



Der großzügig dimensionierte Bohrtisch ist von -45° bis +45° schwenkbar sowie drehbar.



Deutliche Reduzierung der Nebenzeiten durch den motorischen Tischhub.



Massiver Getriebekopf mit ergonomisch angebrachten Schalt- und Bedienelementen. Digitalanzeigen für Bohrtiefeneinstellung und Drehzahl sind serienmäßig enthalten.



MASCHINEN

