

Bernardo PEB 500 V-S Mobile Kantenanleimmaschinen [B14-2007]

~~1.872,00€~~

1.741,00€



Das mobile Kantenanleimgerät PEB 500 V-S ist ideal zum Beleimen von geraden, geschweiften und runden Werkstücken. Neben den niedrigen Investitionskosten und der kompakten Bauweise eignet sich dieses Gerät ideal für alle holzverarbeitenden Betriebe, sowohl in der Werkstatt, als auch beim Montageeinsatz. Zusätzlich bietet dieses Modell eine stufenlos einstellbare Vorschubgeschwindigkeit.

Technische Daten:

Kantenstärke (PVC)	0,3 – 3,0 mm
Kantenhöhe min./max.	10 – 65 mm
Aufheizzeit	4 min (120°)
Arbeitstemperatur	Stufe 1: 120 – 200°
	Stufe 2: 80 – 155°
Leimbecken	400 ml
Vorschubgeschwindigkeit	2 - 6 m/min
Motorleistung	855 W
Spannung	230 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	340 x 300 x 350 mm
Gewicht ca.	8,1 kg

Beschreibung:

- Einstellbares Führungssystem zur Verwendung von Kantenstärken von 0,3 – 3 mm bzw. Kantenhöhen von 10 – 65 mm
- 2 gummierte Handgriffe und eine höhenverstellbare Führungsplatte sorgen für ein ermüdungsfreies Arbeiten
- Komfortables Anbringen des Kantenmaterials durch stufenlos einstellbare Vorschubgeschwindigkeit
- Ideal zum Anleimen von geraden und geschweiften Werkstücken, minimaler Innenradius 25 mm
- Stufenlose Temperaturregelung sowie kurze Aufheizzeit bieten eine schnelle Einsatzbereitschaft und hohen Bedienkomfort
- Hohe Wirtschaftlichkeit, kein Kantenmaterial mit vorgebrachtem Kleber notwendig
- Ideal zum Verarbeiten von ABS-, PVC-, Melamin- und Furnierkanten

MASCHINEN

Lieferumfang:

- Klebgranulat 0,8 kg
- Stufenlose Vorschubregelung
- Digitale Temperatureinstellung
- Kantenkappgerät KG 60 Duo
- Vakuumspannset VH 03
- Elektrische Kantenfräse KF 80
- 3x Transportbox
- Fahrwerk

Lieferbares Sonderzubehör:

B14-2017 Kantenmagazin BC 25

B14-2022 Elektrisches Vakuumschraubset VP 03

B14-2023 Vakuumschrauben (4 Stk.) VH 11

B14-2024 Stationärrichtstisch ST 95A mit Auflageteller und Kappgerät

B14-2025 Führungssystem ST 97


B14-2046 Klebgranulat GL 2 (2 kg)

B14-2047 Klebgranulat GL 12 (6 x 2 kg)


weitere Produktbilder:



1/4/14-2006_2_1_1.jpg



Serienmäßig mit Führungsplatte zum Anbringen des Kanten-materials in Ecken.



Höhenverstellbare Führungsplatte mit Skala zum Einstellen des zu bearbeitenden Werkstücks



Übersichtliches Bedienpaneel, Bedienung über Folientastatur.

