

Bernardo VMS 610 Vertikalbandsägen [B04-1805]

~~9.732,00€~~**8.565,00€**

Die Vertikalbandsäge VMS 610 eignet sich zum Sägen von nahezu allen sägbaren Materialien (zB. Stahl, Kunststoff, NE-Metalle, Buntmetalle, ...). Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell vorwiegend in der allgemeinen Produktion, im Werkzeug- und Vorrichtungsbau, bei der Herstellung von Stanz- und Schnittwerkzeugen.

Technische Daten:

Schnittbreite	610 mm
Schnitthöhe	340 mm
Arbeitshöhe	1015 mm
Schnittgeschwindigkeit Stufe 1	25 - 85 m/min
Schnittgeschwindigkeit Stufe 2	120 - 500 m/min
Sägebandlänge	3970 mm
Sägebandbreite	3 - 16 mm
Tischgröße	600 x 500 mm
Tischgröße Zusatztisch	220 x 500 mm
Tisch-Schwenkbereich (in 4 Richtungen)	15°
Motorleistung	1,5 kW
Blattschweißgerät	2,4 kVA
Maschinenabmessung (L x T x H)	1420 x 760 x 2140 mm
Gewicht ca.	700 kg

Beschreibung:

MASCHINEN

- Massiver Graugusstisch, durch die große Auflagefläche wird ein sicheres Arbeiten gewährleistet
- Serienmäßig mit Bandschweißeinrichtung, Ausglühvorrichtung, Schere und Schleifstein
- Serienmäßig mit stufenlos einstellbarer Schnittgeschwindigkeit
- Maschinenkörper aus robuster Stahlkonstruktion für ruhigen Lauf
- Präzisions-Blattführung für optimale Schnittergebnisse
- Optimal zum Sägen von komplizierten Konturen und Formen
- Arbeitstisch in allen 4 Richtungen um 15° schwenkbar
- Ausblasvorrichtung mit Kompressor im Lieferumfang enthalten
- Zum Radiensägen Sägebänder ab 3 mm Breite erhältlich

Lieferumfang:

- Sägeband
- Bandschweißeinrichtung mit Ausglühvorrichtung
- Halogenlicht
- Schere
- Schleifstein
- Spänebürste
- Ausblasvorrichtung
- LED-Digitalanzeige
- Tisch-Längsnut

Lieferbares Sonderzubehör:


B47-1065 Sägeband HSS 3970 x 8 x 0,65 - 14 ZpZ

B47-1066 Sägeband HSS 3970 x 4 x 0,65 - 14 ZpZ

B04-1811 Längsanschlag für VMS-Serie

B04-1812 Gehrungsanschlag für VMS-Serie

weitere Produktbilder:



Die dynamisch ausgewuchteten Antriebsräder aus Grauguss sorgen für einen ruhigen Lauf der Maschine.




0/4/04-1805_2.jpg



Die Einstellung der Blattspannung erfolgt mittels Handrad.



Kugelgelagerte Sägebandführung, einstellbar auf die jeweilige Werkstückhöhe.



Bandschweißgerät SG 316 separat lieferbar.
Antriebener Schleifstein und Schneidvorrichtung im Lieferumfang enthalten.