

## Holzmann H-ED400FDDIG\_230V Metalldrehbank [H-ED400FDDIG\_230V]

~~1.399,00€~~**1.329,00€**

### Highlights

mit Leitspindel zum Gewindeschneiden oder automatischem Längsdrehen  
Prismenbettführungen induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen  
gehärtete Hauptspindel in nachstellbaren präzisen Kegelrollenlagern gelagert  
hohe Rundlaufgenauigkeit der Hauptspindel  
Drehzahl stufenlos regelbar, komfortabel abzulesen über digitale Drehzahlanzeige  
serienmäßig mitgelieferte Wechselräder für großen Gewindeschneidbereich  
Keilleisten der Schlittenführung spielfrei nachstellbar  
leistungsstarker, wartungsfreier Motor mit Unterspannungsauslösung  
äußerst durchzugskräftiger, weitgehend konstanter Drehmomentverlauf  
Rechts-Linkslauf am Bedienfeld schaltbar  
Reitstock kann zum Kegeldrehen verschoben werden  
Hinweis: Maschine läuft beim Rückwärtsdrehen mit halber Geschwindigkeit.  
2-Achsen Digitalanzeige

### Lieferumfang:

3-Backenfutter Ø 100mm, Vierfachstahlhalter, feste Körnerspitze MK3, feste Körnerspitze MK2, Spänerückwand, Spänewanne, Wechselrädersatz, Bedienwerkzeug

### Technische Details

Motorleistungen Motorleistung S1 in W 450 Motorleistung S6 in W 630  
Spannung 230 V / 50 Hz  
Kabellänge 1,7m

### Allgemeine Abmessungen

Aufstellmaß in mm 940 x 380 x 345  
Bettbreite in mm 100  
Drehmaschinen Spitzenweite in mm 400  
max. Umlaufdurchmesser Bett in mm 210  
max. Umlaufdurchmesser Querschlitzen in mm 134  
Drehspindeldrehzahl in min-1 50-2500  
Spindelbohrung in mm 21  
Spindelaufnahme MK3 / MT3  
Reitstockkonus MK2 / MT2  
Längsvorschub 0,089 / 0,147 / 0,198 mm/U  
Verfahrweg Längsschlitten in mm 376  
Verfahrweg Querschlitzen in mm 80  
Verfahrweg Oberschlitten in mm 55  
Pinolenweg in mm 55  
Gewinde Metrisch in mm/r 0,5 -3 (14)  
Gewinde Zoll 8 - 44 TPI (10)  
max. Werkzeugaufnahme 10 Gewicht

Bruttogewicht in kg 77  
Nettogewicht in kg 70  
Versandmaße Verpackungsbreite in mm 450  
Verpackungslänge in mm 900  
Verpackungshöhe in mm 450

### Technische Daten

## MASCHINEN

**Allgemeine Abmessungen**

Aufstellmaß	930x390x370 mm
Bettbreite	100 mm

**Drehmaschinen**

Spitzenweite	400 mm
max. Umlaufdurchmesser Bett	210 mm
max. Umlaufdurchmesser Querschlitzen	134 mm
Drehspindeldrehzahl	50-2500 min-1
Spindelbohrung	21 mm
Spindelaufnahme	MK3/MT3
Reitstockkonus	MK2/MT2
Verfahrweg Längsschlitten	80 mm
Verfahrweg Querschlitzen	80 mm
Verfahrweg Oberschlitten	85 mm
Pinolenweg	55 mm
Gewinde Metrisch in	(18 S) 0,5-3 mm
Gewinde Zoll	8-44

**Motordaten**

Motorleistung S1	450 W
Spannung	230V

**Gewicht**

Bruttogewicht	75 kg
Nettogewicht	68 kg

**Versandmaße**

Breite	450 mm
Länge	900 mm
Höhe	460 mm

**weitere Produktbilder:**