

Bernardo GB 40 S Vario Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen [B01-1290XL]

~~6.336,00€~~

5.576,00€



Das Modell GB 40 S Vario ist eine schwere Getriebebohrmaschine mit stufenloser Drehzahlregelung, automatischem Pinolenvorschub und digitaler Drehzahlanzeige. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell hauptsächlich in Reparaturbetrieben und im Maschinenbau.

Technische Daten:

Bohrleistung max.	40 mm
Gewindeschneiden max.	M24
Bohrfutter	1 – 16 mm / B 16
Morsekonus	MK 4
Spindeldrehzahl / 2 Stufen	55 – 550 / 200 – 2000 U/min
Vorschubbereich	0,1 / 0,2 mm/U
Ausladung	340 mm
Abstand Spindel / Tisch max.	675 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte	1195 mm
Pinolenhub	190 mm
Säulendurchmesser	150 mm
Tischgröße / T-Nutengröße	555 x 555 mm / 18 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte	535 x 505 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	2,2 kW / 400 V
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	3,0 kW / 400 V

MASCHINEN

Maschinenabmessung (B x T x H) 620 x 1000 x 2300 mm

Gewicht ca. 475 kg

Beschreibung:

- Stufenlos regelbare Drehzahl, ideal zum Einstellen der gewünschten Schnittgeschwindigkeit
- Geschliffene Grundplatte mit T-Nuten zum Aufspannen von hohen Werkstücken
- 2 automatische Bohrvorschübe über Elektromagnetkupplung schaltbar
- Tisch in der Waagrechten um die Säule drehbar, schwenkbar um 45° rechts und links
- Gehärtete und geschliffene Zahnräder sorgen für eine hohe Laufruhe
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit $\pm 0,02$ mm in der Pinole gemessen
- Benutzerfreundliche Bedienung über Folientastatur
- Automatischer Werkzeugauswerfer und Gewindeschneideinrichtung serienmäßig

Lieferumfang:

- Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 16
- Bohrfutterdorn MK 4 / B 16
- Reduzierhülse MK 4 / 3, MK 3 / 2
- Frequenzumrichter Delta VFD
- Automatischer Werkzeugauswerfer
- Kühlmittleinrichtung
- Elektromagnetischer Spindelvorschub
- Gewindeschneideinrichtung
- LED-Maschinenleuchte
- Digitale Drehzahlanzeige
- Digitale Bohrtiefenanzeige
- Höhenverstellbare Schutzabdeckung

Lieferbares Sonderzubehör:

B41-1055 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus Satz C

B53-2000 Maschinenschuh MS 80

B28-1003 Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 18 mm, M 16

B28-2020 Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 200

B54-1206 Universal-Kühlmittelkonzentrat MN 1103, im 5 l Kanister

weitere Produktbilder:



0/1/01-1290xl_2.jpg



Einfache Vorwahl der Getriebe- stufe mittels Vorgelege, Einstellen der gewünschten Drehzahl mittels Potentiometer.



MASCHINEN

