

## Bernardo KFM 600 Duo Kantenfasmaschinen [B05-1651]

1.344,00€

**1.304,00€**

### Technische Daten:

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Max. Fasenbreite bei 45°       | 4 mm               |
| Winkeleinstellung              | 45°                |
| Führungsleiste                 | 500 mm             |
| Kleinster Innenradius          | 7 mm               |
| Drehzahl                       | 10.000 U/min       |
| Motorleistung                  | 0,75 kW            |
| Spannung                       | 400 V              |
| Maschinenabmessung (B x T x H) | 560 x 500 x 495 mm |
| Gewicht ca.                    | 62 kg              |

### Beschreibung:

- Vorteil der verschiebbaren Führungsschiene: das Werkstück wird nicht bewegt und kann daher nicht zerkratzen
- Zum Bearbeiten von Stahl, Edelstahl, Kunststoffen und NE-Materialien
- Schnelles und einfaches Entfernen von Schnittkanten
- Optimal zum Herstellen von Sichtkanten mit hervorragender Oberflächengüte
- Zum Entfernen von scharfen Ecken und Kanten bestens geeignet

### Lieferumfang:

- Verschiebbare Führungsleiste 500 mm
- Fräskopf gerade und kontur
- HM-Wendeschneidplatten
- Bedienungswerkzeug

### Lieferbares Sonderzubehör:

B05-1659 HM-Wendeschneidplatten (VPE 10 Stk.) für KFM 100 K / KFM 140 / KFM 600 Duo (kontur)

B05-1678 Ersatz-Fräskopf für KFM 600 S / KFM 600 Duo (gerade)

## MASCHINEN

B05-1673 HM-Wendeschneidplatten (10 Stk.) für KFM 600 S / KFM 600 Duo (gerade)

B05-1674 Ersatz-Fräskopf für KFM 100 K / KFM 140 / KFM 600 Duo


## weitere Produktbilder:



0/5/05-1651\_2.jpg



Schnelles Einstellen der Fasenbreite beim Konturfräsen durch Verdrehen des Drehtellers.



Einfaches Verstellen der Fasenbreite durch verschiebbare Anschlagsschiene.



Geschliffene Führungsschiene mit Werkstückanschlag.