

Bernardo PT 410 S / 400 V Abricht- und Dickenhobelmaschinen mit Spiralhobelwelle [B08-1063]

~~4.752,00€~~

4.182,00€



Die kompakte Abricht- und Dickenhobelmaschine PT 410 S - mit einem Dickendurchlass von 220 mm - ist ideal zum exakten Hobeln von Brettern, Leisten und Balken. Durch die optional erhältliche Langlochbohrereinrichtung können zusätzlich Schlitz- und Bohrarbeiten durchgeführt werden. Die Spiralmesser-Hobelwelle für eine verminderte Lärmbelastung und optimale Hobelergebnisse ist ein weiteres Plus dieser Maschine.

Technische Daten:

Abrichthobel

| | |
|----------------------------|---------------|
| Abrichtbreite | 410 mm |
| Tischlänge | 1600 mm |
| Tischhöhe | 920 mm |
| Hobelwellendrehzahl | 4000 U/min |
| HM-Wendepplatten | 72 Stk. |
| Hobelwellendurchmesser | 95 mm |
| Abrichtanschlag | 1120 x 130 mm |
| Abrichtanschlag schwenkbar | 90° bis 45° |
| Max. Spanabnahme | 5 mm |

Dickenhobel

| | |
|----------------------------|------------|
| Tischlänge | 750 mm |
| Hobelbreite | 410 mm |
| Dickendurchlass, min./max. | 4 - 220 mm |

MASCHINEN

| | |
|---|---------------------|
| Max. Spanabnahme | 2,5 mm |
| Vorschubgeschwindigkeit | 8 m/min |
| Absauganschluss Ø | 100 mm |
| Motor-Abgabeleistung S ₁ 100% | 3,0 kW (4,0 PS) |
| Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40% | 4,2 kW (5,7 PS) |
| Spannung | 400 V |
| Maschinenabmessung (L x B x H) | 1610 x 1050 1100 mm |
| Gewicht ca. | 340 kg |

Beschreibung:

- Verminderung der Lärmbelastung (ca. 50%) durch serienmäßige Spiralmesser-Hobelwelle und bis zu 20-fache Schneidenstandzeit (ergibt sich durch vierfach verwendbare HM-Wendeplatten)
- Vorteil der HM-Wendeplatten: Bei Beschädigung können einzelne Messer getauscht oder gedreht werden
- Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenführung, von 90° bis 45° schwenkbar
- Die Hartmetallschneiden sorgen für ausrissfreie Hobelergebnisse und optimale Oberflächen bei jeder Holzart
- Aufklappbare Abrichttische zum schnellen Umrüsten auf das Dickenhobeln
- Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lärm-dämmenden Tischlippen
- Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
- Beste Hobelergebnisse durch verwindungsfreie Abrichttische aus Grauguss
- Hobelwellenschutz nach CE-Norm bietet höchste Sicherheit beim Arbeiten
- Dickentisch auf mittiger Säulenführung und Abstützung für plangenaues Hobeln

Lieferumfang:

- Spiralmesser-Hobelwelle mit 72 Stk. HM-Wendeplatten
- Ersatz-HM-Wendeplatten (5 Stk.)
- Schalter-Stecker-Kombination
- Schiebstock

weitere Produktbilder:



Die hochklappbaren Abrichttische ermöglichen beim Dickenhobeln ein optimales und sicheres Arbeiten, auch bei kurzen Werkstücken.



0/8/08-1063_2.jpg



Durch die präzisionsgelagerte Spiralmesser-Hobelwelle und der gerade verzahnten Einzugschwale werden beste Hobelergebnisse erzielt.



Der Abrichtanschlag wird über eine präzise Prismenführung auf die gewünschte Position eingestellt.



Die Abrichttische aus Grauguss mit



MASCHINEN

geschliffener Oberfläche gewährleisten eine optimale Gleitfähigkeit des Werkstückes.



Die Langlochbohrereinrichtung ist ideal für
Langlöcher, Dübel- und Schräglochbohrungen,

...