

Bernardo CWM 250 Top - 400 V Universal-Kombi [B08-1261]

~~4.128,00€~~**3.840,00€**

Die vielseitige Universal-Kombimaschine CWM 250 Top ist serienmäßig mit einem Rolltisch ausgestattet. Zusätzlich bietet dieses Modell durch das größere Sägeblatt einen Schnittbereich von 75 mm. Durch ihre kompakte Bauweise ist dieses Modell für den Hobbybastler und Heimwerker optimal geeignet.

Technische Daten:

Abricht hobel

Abrichtbreite	250 mm
Tischlänge	1090 mm
Tischhöhe	860 mm
Hobelwellendrehzahl	4000 U/min
Hobelmesser	3 Stk.
Hobelwellendurchmesser	75 mm
Abrichtanschlag	715 x 130 mm
Abrichtanschlag schwenkbar	90° bis 45°
Max. Spanabnahme	3 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	1,5 kW (2,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	2,1 kW (2,8 PS)

Dicken hobel

Tischlänge	600 mm
Hobelbreite	245 mm

MASCHINEN

Dickendurchlass, min. / max. 5 - 195 mm

Max. Spanabnahme 2,5 mm

Vorschubgeschwindigkeit 8 m/min

Absauganschluss Ø 100 mm

Langlochbohrereinrichtung (optional erhältlich)

Bohrtischgröße 365 x 145 mm

Westcott-Bohrfutter 0 - 16 mm

Max. Bohrtiefe 95 mm

Bohrbreite 140 mm

Höhenverstellung 75 mm

Kreissäge

Tischabmessung 980 x 470 mm

Tischhöhe 860 mm

Rolltisch 400 x 250 mm

Besäumlänge 730 mm

Sägeblattdurchmesser max. 250 x 30 mm

Max. Schnitthöhe 90° / 45° 75 / 60 mm

Schnittbreite am Parallelanschlag 510 mm

Drehzahl Hauptsägeblatt 4750 U/min

Absauganschluss Ø 100 mm

Motor-Abgabeleistung S₁ 100% 2,2 kW (3,0 PS)

Motor-Aufnahmeleistung S₆ 40% 3,0 kW (4,0 PS)

Fräse

Spindeldurchmesser 30 mm

Höhenverstellung 100 mm

Frästischöffnung 145 mm

Aufspannlänge 70 mm

Max. Werkzeugdurchmesser
-beim Profilieren 140 mm

MASCHINEN

-beim Zapfenscheiden	140 mm
Spindeldrehzahl	6500 U/min
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	1,4 kW (1,9 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	2,0 kW (2,7 PS)
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	1820 x 1330 x 1120 mm
Gewicht ca.	310 kg

Beschreibung:

- Solider Graugusstisch für vibrationsfreies Arbeiten, plangenau bearbeitet und geschliffen
- Optional mit Langlochbohrereinrichtung (Bohrleistung 16 mm) erhältlich
- Die Verstellung des Sägeaggregates erfolgt durch ergonomisch angebrachte Handräder
- Erhöhter Bedienkomfort durch den serienmäßigen Rolltisch mit Aluminiumanschlag
- Erhöhte Sicherheit durch den Not-Aus-Schalter an der Vorderseite
- Integrierte, umklappbare Spanauswurfhaube beim Dickenhobeln - Anschlussdurchmesser 100 mm
- Ideal geeignet zum exakten Bearbeiten von Brettern, Leisten, Balken, ...
- Dynamisch ausgewuchtete Frässpindel für vibrationsfreien Lauf
- Verwindungsfreie Abrichttische aus stark verripptem Grauguss
- Beim Abrichthobeln ist der Werkstückvorschub ausschaltbar

Lieferumfang:

- Hobelmesser 250 x 30 x 3 mm
- Abrichtanschlag
- Niederhalter
- Gehrungsanschlag
- Rolltisch
- Fräaserschutzhaube
- Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss
- Verbindungsschlauch mit Y-Stück
- Aluminiumanschlag mit Anschlagklappe
- Sägeblatt 254 x 3,0 x 30 mm / Z 36
- Schiebestock
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-2045 DC 300 - 400 V

B12-2044 DC 230 E - 400 V

B17-1651 3-tlg. Sägeblattset 250 mm, im Alukoffer

B16-2349 Universal-Profilmesserkopfset 100 x 40 x 30 mm

B15-1000 Hobelmesser 250 x 30 x 3 mm

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B08-1020 Langlochbohrereinrichtung ADH 250

B12-1152 Einschaltautomatik ALV 2

B17-1117 HM-Kreissägeblatt 200 x 3,0 x 30 mm

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

weitere Produktbilder:

MASCHINEN




0/8/08-1260_2.jpg



Der massive, bis 45° schrägstellbare Abrichtanschlag mit Prismenführung ist leicht verstellbar.



Die solide Fräseschutzhaube kann für Werkzeuge bis 140 mm Durchmesser verwendet werden.



Einfaches und sekundenschnelles Umrüsten vom Abrichten zum Dickenhobeln durch aufklappbare Abrichttische.



Die Langlochbohrereinrichtung ist ideal für Langlöcher, Dübel- und Schräglochbohrungen