MASCHINEN

Bernardo KF 25 D Vario inkl. 2-Achs-Digitalanzeige Bohr- und Fräsmaschinen [B02-1027C]

2.292,00€

2.178,00€



Die Bohr- und Fräsmaschine KF 25 D Vario ist bereits in der Grundausstattung mit einer digitalen Drehzahlund Pinolenhubanzeige ausgestattet. Ihren Einsatzbereich findet diese Maschine beim professionellen Anwender, im Modellbau und im Ausbildungsbereich.

Technische Daten:

Bohrleistung in Stahl Stirnfräser max. Schaftfräser max. Ausladung Abstand Spindel/Tisch min./max. Pinolenhub Spindeldrehzahl, stufenlos Spindelaufnahme Tischgröße Verfahrweg (x / y)
Fräskopf schwenkbar
Höhenverstellung Fräskopf
T-Nutengröße Motor-Abgabeleistung S₁ 100% Motor-Aufnahmeleistung S₆ 40% Maschinenabmessung (B x T x H)* Gewicht ca.

20 mm 63 mm 20 mm 170 mm 45 / 325 mm 52 mm 50 - 1125 /100 - 2250 U/min MK 2 500 x 180 mm 305 / 125 mm -90° bis +90° 275 mm 12 mm 0,60 kW / 230 V 0,90 kW / 230 V 750 x 560 x 930 mm 110 ka

Beschreibung:

- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, z.B. Gewindebohren, Nutfräsen, Schlitzfräsen, ...
 Serienmäßig mit Rechts- Linkslauf zum Gewindeschneiden
 Ergonomisch angebrachte Schalt- und Bedienelemente
 Massiver Kreuztisch mit einfach ablesbarer Längsmessskala

- Drehzahl kann stufenlos an das Werkstück angepasst werden

- Drenzani karin stulienlos an das Werkstuck angepasst werden
 2-Stufengetriebe für optimale Kraftübertragung
 Hohe Rundlaufgenauigkeit der Pinole durch Kegelrollenlager (<= 0,015 mm)
 Beidseitig schwenkbarer Fräskopf zum Winkelbohren, Fräsen von Fasen usw.
 Serienmäßig mit digitaler Pinolenhubanzeige und Drehzahlanzeige
 Schwalbenschwanzführung für x-, y- und z-Achse, nachstellbar über Keilleisten
 Pinolenverstellung mittels Handgriff, Feinzustellung mittels Handrad
 Inkl. EMV-Filter; schützt elektrische Geräte vor elektromagnetischen Störungen

Lieferumfang:

- 3-Achs-Digitalanzeige DT 40Bohrfutterdorn MK 2 / B 16
- Anzugsspindel

^{*} ohne Untergestell

MASCHINEN

- Digitale Pinolenhubanzeige
 Digitale Drehzahlanzeige
 EMV-Filter nach CE-Norm
 Höhenverstellbare Schutzabdeckung
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B28-1000 Spannwerkzeugsortiment 58-tlg. 12 mm / M10
B27-1034 Horizontal- und Vertikalrundtisch RT 4 S
B42-1020 TITAN-Fräserkassette 3 - 20 mm, 20-tlg.
B42-1016 Schat-Schruppfräser TiN-beschichtet, 6 - 25 mm, 10-tlg.
B42-1058 Plan- und Eckfräser diam. 63 mm / B 22
B26-1002 Fräser-Spannzangenfutter-Set ER 25, MK 2, 4 - 16 mm, 8-tlg.
B26-1005 Fräser-Spannzangenfutter-Set ER 40, MK 2, 3 - 25 mm, 16-tlg.
B28-2085 Weitspann-Maschinenschraubstock FJ 100
B28-2027 Präzision-Maschinenschraubstock PS 100
B28-2027 Präzision-Maschinenschraubstock PGS 50
B24-1096 Gewindeschneidapparat Super M 5 - M 12
B25-1014 Plan- und Ausdrehkopfset diam. 50 mm, inkl. Bohrstangen
B37-1050 1-Achs-Positionsanzeige Positron P2 (Selbstmontage)
B32-1062 Kantentaster mit Leuchtanzeige MK 2
B53-1018 Frästischvorschub FTV 6 / 230 V
B56-1010 Untergestell BF 2 mit Spänewanne
B56-1011 Untergestell BF 2 Deluxe mit Spänewanne

weitere Produktbilder:



















3363 ULMERFELD

07475 590 590

MASCHINEN





















