

## Holzmann H-FKS400V32TOP\_400V Formatkreissäge inkl. Formattisch [H-FKS400V32TOP\_400V]

~~7.799,00€~~**7.020,00€**

Die HOLZMANN Formatkreissäge FKS400V32TOP\_400 mit 3,2 m Schiebetisch, Vorritzer (Höhen und seitlich einstellbar), Hauptsägeblatt mit Höhen und Winkelverstellung, Tischverbreiterung, Auslegertisch kurzum eine perfekte Säge für ihren Plattenzuschnitt in ihrer Tischlerwerkstatt.

### Highlights

- massive Ausführung
- mit großem Alu-Schiebetisch und Ausleger ideal für die Bearbeitung großer Werkstücke, sowie das Zuschneiden von großen, schweren Platten
- Arbeitstisch aus Gusseisen (1100 x 700 mm) inkl. Tischverbreiterung (900 x 830 mm) und Tischverlängerung (610 x 600 mm) aus Massivstahlkonstruktion
- Auslegertisch 1200 x 550 mm + Ablänganschlag mit 1950 - 3300 mm
- inklusive Vorritzer mit eigenem Motor
- manuell schwenkbares Sägeblatt 0°-45° (über Winkelanzeige)
- elektrische Höhenverstellung des Hauptsägeblatts und Vorritzers
- max. Schnittleistung (130 mm mit Sägeblatt-Ø 400 mm)

### Highlights

- massive Ausführung mit Positionierung des Parallelanschlags über Elektromotor (Eingabe am Display) mit hoher Präzision.
- mit großem Alu-Schiebetisch und Ausleger ideal für die Bearbeitung großer Werkstücke, sowie das Zuschneiden von großen, schweren Platten
- Arbeitstisch aus Gusseisen (1100 x 700 mm) inkl. Tischverbreiterung (1040 x 920 mm) und Tischverlängerung (610 x 600 mm) aus Massivstahlkonstruktion
- Auslegertisch (1230 x 540 mm) mit Ablänganschlag (1950 - 3300 mm)
- inklusive Vorritzer mit eigenem Motor
- elektrisch schwenkbares Sägeblatt 0°-45° (über Displayvorgabe)
- Höhenverstellung des Hauptsägeblatts über Display
- max. Schnittleistung (130 mm mit Sägeblatt-Ø 400 mm)

### Technische Details

#### Motordaten

Motorleistung S1 in W  
5500 (/750)

Spannung  
400 V / 50 Hz

#### Allgemeine Abmessungen

Tischhöhe in mm  
890

Absauganschluss in mm  
1x Ø100, 1x Ø80

Aufstellmaß in mm  
4730 x 4860 x 1470

Formatschiebetisch in mm  
3200 x 435

Auslegertisch in mm  
1200 x 550

### Schnittleistungen

Schnittbreite am Parallelanschlag in mm  
1300

### Kreissägen

Sägeblatt (/Bohrung) in mm  
250-400 (/ 30)

Sägeblatt Drehzahl in min-1  
(I): 3000 (II): 4000 (III): 5000

Vorritzsägeblatt in mm  
Ø120 x 20 x 3,2-4,2/2,2

Vorritzer Motorleistung in W  
750

Vorritzsägeblatt Drehzahl in min-1  
8000

Sägeblatt Schwenkbereich  
0-45°

### Lautstärke und Vibrationen:

Schall-Leistungspegel in dB(A)  
90

Schall-Druckpegel in dB(A)  
88,2

### Gewicht

Bruttogewicht in kg  
1.110

Nettogewicht in kg  
930

### Versandmaße

Verpackungsbreite in mm  
1.350

Verpackungslänge in mm  
2.200

Verpackungshöhe in mm  
1.170

**Lieferumfang:** (HW: Ø300 x 30 x 3,2 mm Z(72)) und Vorritzersägeblatt (Ø120 x 20 x 3-3,8 Z=2\*12ES)

### weitere Produktbilder:



**MASCHINEN**

