MASCHINEN

Bernardo BF 30 N Super Bohr- und Fräsmaschine [B02-10420]

3.000,00€ 2.700,00€



Die Weiterentwicklung der bewährten KF 25 Vario bietet serienmäßig eine vergrößerte Spindelaufnahme, einen größeren Frästisch sowie 2 Digitalanzeigen für Drehzahl und Pinolenhub. Weitere interessante Merkmale dieser kompakten Bohr- und Fräsmaschine sind die elektronisch stufenlos regelbare Drehzahl sowie der schwenkbare Fräskopf von -90° bis +90°.

Technische Spezifikationen

Bohrleistung in Stahl Stirnfräser max. Schaftfräser max. Ausladung Abstand Spindel / Tisch Pinolenhub Spindeldrehzahl, stufenlos Spindelaufnahme Tischgröße Verfahrweg (x / y) Fräskopf schwenkbar Höhenverstellung Fräskopf T-Nutengröße Notor-Aufmahmeleistung S₁ 100% Motor-Aufmahmeleistung S₆ 40% Maschinenabmessung (B x T x H)* Gewicht ca.

30 mm 75 mm 25 mm 180 mm 115 - 465 mm 70 mm 50 - 1100 / 150 - 3000 U/min MK 3 840 x 210 mm 585 / 225 mm -90° bis +90° 350 mm 14 mm 1,1 kW / 230 V 1,6 kW / 230 V 1350 x 710 x 1200 mm 208 kg

* ohne Untergestell

Eigenschaften

- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, z.B. Schlitzfräsen, Planfräsen, Ausspindeln, ...
 Digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige im Lieferumfang enthalten
 2-Stufengetriebe für optimale Kraftübertragung

- Serienmäßig mit Rechts-Linkslauf, optimal zum Gewindeschneiden Gleichstrommotor für optimales Drehmoment im unteren Drehzahlbereich
- Schwalbenschwanzführung für x-, y- und z-Achse, nachstellbar über Keilleisten
 Hohe Rundlaufgenauigkeit (<= 0,015 mm) der Pinole durch Präzisionslager
 Beidseitig schwenkbarer Fräskopf zum Winkelbohren, Fräsen von Fasen usw.
 Großdimensionierter Kreuztisch mit T-Nuten, präzise oberflächenbearbeitet
 Pinolenverstellung mittels Handgriff, Feinzustellung mittels Handrad

Lieferumfang

- Schnellspannbohrfutter 1 16 mm / B 16
- Bohrfutterdorn MK 3 / B 16
 Anzugsspindel M 12
 Digitale Drehzahlanzeige
 Digitale Pinolenhubanzeige
 EMV-Filter nach CE-Norm

MASCHINEN

- Höhenverstellbare Schutzabdeckung
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B26-1004 Fräser-Spannzangenfutter-Set ER 32 MK 3 3 - 20 mm, 13-tlg. B26-1006 Fräser-Spannzangenfutter-Set ER 40 MK 3 3 - 25 mm, 16-tlg. B28-1001 Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm / M 12 B27-1000 Horizontal- und Vertikalrundtisch HV 6 B27-1033 Horizontal- und Vertikalrundtisch RT 5 B27-1045 Halb-Universal-Teilkopf BS-0 B42-1016 Schaft-Schruppfräser TiN-beschichtet, 6 - 25 mm, 10-tlg. B42-1020 TITAN-Fräserkassette 3 - 20 mm, 20-tlg. B42-1058 Plan- und Eckfräser diam. 63 mm / B 22 B28-2027 Präzision-Maschinenschraubstock PS 100 R28-2085 Weitspann-Maschinenschraubstock FJ 100

B28-2027 Prazision-Maschinenschraubstock PS 100
B28-2085 Weitspann-Maschinenschraubstock FJ 100
B24-1096 Gewindeschneidapparat Super M 5 - M 12
B25-1015 Plan- und Ausdrehkopfset diam. 50 mm, inkl.Bohrstangen
B32-1061 Kantentaster SOE 20 L mit Leuchtanzeige L 158 mm
B35-1020 Parallelunterlagen-Satz 28-tlg.
B37-1050 1-Achs-Positionsanzeige Positron P2 (Selbstmontage)
B51-1003 Universal-Kühlmitteleinrichtung 10 Liter (Selbstmontage)
B54-1206 Universal-Kühlmittelkonzentrat MN 1103 5 I Kanister
B53-1003 Automatischer Fräctischvorschulb AL 350 D für x-Achse

B53-1003 Automatischer Frästischvorschub AL 350 D für x-Achse B56-1026 Untergestell BF 5 B56-1018 Untergestell BF 5 Deluxe

weitere Produktbilder:



















MASCHINEN









