MASCHINEN

Holzmann H-KAM35SMART_400V Kantenanleimmaschine [H-KAM35SMART 400V]

12.999,00€ 11.440,00€



Highlights

- Touchscreen Display
- einseitige automatische Kantenanleimmaschine mit
 Fügeaggregat (Doppelfräser links/rechtslauf) mit ø80 mm Fräser bestückt 1,1 kW Motor pro Einheit und 12000min-1 Fräserdrehzahl

 - Anleimbecken mit Heizungsregelung und Direktleimabgabe an gerade Werkstücke
 Kappsägeaggregat zum Ablängen der Kante (ein Aggregat für Vorder und Hinterkante) 0,37kW Motor und 12000min-1 (Sägeblattdrehzahl)
 - Doppelfräsaggregat zum Abfräses des Kantenüberstandes am Werkstück (oben/ unten) 0,37KW Motor pro Einheit und 12000min-1
- Siehklinge R2 (Ober/Unterseite) (mittels Schalter aktivier oder deaktieverbar)
 Polieraggregat (Ober/Unterseite) 0,18 kW pro Einheit und 1400min-1
 automatischer und konstanter Plattenvorschub dank Kettenförderantrieb und leistungsstarken Motor
- · Klebetemperatur elektronisch am Touch Display einstellbar
- Kantenbandauflagetisch

Lieferumfang: 2x Fügefräser (ø80xø20x55 mm), 2x Sägeblätter (ø104xø22x3), 2x Polierscheibe (ø150mm), 2x Ziehklingen, 2x Fräser für Doppelfräsaggregat

Technische Details

Motordaten

Motorleistung S1 in W 6160

Spannung 400 V / 50 Hz

Vorschubgeschwindigkeit 8 m/min

Allgemeine Abmessungen

Tischhöhe in mm

Absauganschluss in mm Ø 100

Aufstellmaß in mm 2790 x 1320 x 1380

Werkstückmaße

min. Werkstücklänge in mm 70

min. Werkstückbreite in mm

MASCHINEN

min. Werkstückdicke in mm 12

max. Werkstückdicke in mm

Kantenanleimgeräte

Kantenbreite in mm 15-48

Kantendicke in mm 0,4 - 3

Arbeitsluftdruck in bar 6-7

Lautstärke und Vibrationen:

Schall-Druckpegel in dB(A) 78

Gewicht

Bruttogewicht in kg 726

Nettogewicht in kg 655

Versandmaße

Verpackungsbreite in mm 645

Verpackungslänge in mm 2.440

Verpackungshöhe in mm 1.285

weitere Produktbilder:







