

# Holzmann H-HOB410ECOSMW2\_400V Abricht-Dickenhobelmaschine mit Spiralmesserwelle [H-HOB410ECOSMW2\_400V]

~~2.999,00€~~**2.799,00€**

Die HOLZMANN HOB410ECOSMW2\_400V Abricht-Dickenhobelmaschinen mit 410mm Hobelbreite (405mm Dickenhobel), Abricht-Dickenhobelfunktion, Spiralmesserwelle und optional mit Verlängerungstisch sollte in ihrer Holzwerkstatt nicht fehlen. Sehr einfaches Umrüsten von Abricht auf Dickenhobel bzw. Dickenhobel auf Abricht.

- eichtgängige zentrale Höhenverstellung des Dickenhobeltesches inkl. Zählwerk
- spiral-Messerhobelwelle mit Wendeschneidplatten (2 Rillen a 22 Stück)
- spiralverzahnte Einzugswalze
- Abrichtanschlag schwenkbar
- einfaches Umrüsten (gesamter Abrichttisch lässt sich hochklappen)

**Lieferumfang:** Abrichtanschlag, Wendeschneidplatten (15x15x2,5 (30°)) montiert (44 Stück) + 5Stück Reserve, Montagewerkzeug, Schiebehholz

**optional:** Verlängerungstisch (für Dickenhobeltesch), Gleitmittel, Absaugung

## Technische Details

### Abrichten

Abricht Tischgröße in mm  
1660 x 410

Abrichten Tischhöhe in mm  
850

Abrichten max. Spanabnahme in mm  
4

Abrichtanschlag in mm  
1100 x 150

Schwenkbereich Abrichtanschlag  
0-45°

### Motordaten

Motorleistung S1 in W  
4000

Spannung  
400V / 3 / 50 Hz

Vorschubgeschwindigkeit  
7 m /min

### Allgemeine Abmessungen

Absauganschluss in mm  
Ø 120

**MASCHINEN**

Aufstellmaß in mm  
1670 x 680 x 1000

**Dickenhobeln**

Dickenhobel Tischgröße in mm  
650 x 407

Dickenhobeln max. Spanabnahme in mm  
3

Durchlasshöhe in mm  
225

**Hobeln Allgemein**

Hobelwellendurchmesser in mm  
70

Hobelwellendrehzahl in min<sup>-1</sup>  
5500

**Lautstärke und Vibrationen:**

Schall-Leistungspegel in dB(A)  
104

Schall-Druckpegel in dB(A)  
86

**Gewicht**

Bruttogewicht in kg  
353

Nettogewicht in kg  
295

**Versandmaße**

Verpackungsbreite in mm  
740

Verpackungslänge in mm  
1.710

Verpackungshöhe in mm  
1.150

**Allgemeine Daten**

EAN Code  
9120058379949

**weitere Produktbilder:**

