

## Holzmann H-CD3675TOP\_400V CNC Drehmaschine [CD3675TOP\_400V ]

~~19.999,00€~~**17.999,00€**

Die HOLZMANN CD3675PRO Metalldrehmaschine mit Siemens 808D Advanced Steuerung, 6fach Werkzeughalter und hydraulischem Spannfutter und manuellen Reitstock mit 750 mm Spitzenweite die perfekte Maschine für ihren Metallbearbeitungsbetrieb oder Ausbildungslehrwerkstatt.

- Kühlmittleinheit (30 l Kühlmittel tank, 210 W Kühlmittelpumpe)
- Zentralschmierung (2l Tankvolumen, 100W Pumpe)
- hydraulische Backenfutter (klemmen) und Reitstock (Ölhydrauliktank-volumen 45 l)
- Siemens-Steuerung 808D Advanced
- präzisionsgelagerter Hauptspindel mit leistungsstarkem Antriebsmotor 3,7 kW
- hohe Eilganggeschwindigkeit 4 bzw 7 m/min (X bzw. Z-Achse)
- 3-Backenfutter Ø 200 mm
- Spindelaufnahme A2-6

### Technische Details

#### Motordaten

Spannung  
400 V / 3 / 50 Hz

#### Allgemeine Abmessungen

Aufstellmaß in mm  
2200 x 1400 x 1600

#### Drehmaschinen

Spitzenweite in mm  
750

Spitzenhöhe in mm  
180

max. Umlaufdurchmesser Bett in mm  
Ø 360

max. Umlaufdurchmesser Querschlitzen in mm  
Ø 160

Drehspindeldrehzahl in min<sup>-1</sup>  
150 - 2500

Spindelbohrung in mm  
Ø 60 (Ø48)

Spindel Konus  
MK6 / MT6

Reitstockkonus  
MK4 / MT4

Verfahrweg Längsschlitten in mm

## MASCHINEN

600

Verfahrweg Querschlitzen in mm  
170Pinolenweg in mm  
100max. Werkzeugaufnahme  
16 x 16**Lautstärke und Vibrationen:**Schall-Druckpegel in dB(A)  
85**Gewicht**Bruttogewicht in kg  
1.400Nettogewicht in kg  
1.200**Versandmaße**Verpackungsbreite in mm  
1.450Verpackungslänge in mm  
2.280Verpackungshöhe in mm  
1.920**Allgemeine Daten**EAN Code  
9120132140649**weitere Produktbilder:**