

## Holzmann H-ED1500INDIG80\_400 Metalldrehbank mit Digitalanzeige [H-ED1500INDIG80\_400]

~~16.999,00€~~

**14.999,00€**



- schwere und vibrationsabsorbierende Gussausführung
- sehr breites, induktiv gehärtetes und geschliffenes Maschinenbett
- handliche und einfache Bedienung durch übersichtliche Schalteinheit
- herausnehmbare Brücke zur Bearbeitung großer Werkstücke
- vierfach verstellbarer Längsanschlag
- sämtliche Führungen über Keilleisten verstellbar
- Camlock Spindelaufnahme D8
- zum Kegeldrehen kann der Reitstock außermittig verstellt werden
- Ölbadgetriebe mit geschliffenen und gehärteten Getrieberädern
- große Spindelbohrung mit einem Durchmesser von 80mm
- kpl. mit Fußbremse und automatischer Abschaltung zum sofortigen Spindelstop
- sehr große Anzahl an unterschiedlichen Gewindesteigungen möglich
- inklusive Kühlmittleinrichtung und Halogenlampe
- digitale Positionsanzeige (3-Achsen) für erleichterte Bedienung

**Lieferumfang:** Kühlmittleinrichtung, Halogenlampe, 3-Backenfutter Ø250mm, 4-Backenfutter Ø250mm, Planscheibe 350mm, Reduzierhülse, Gewindeuhr, Wechselräder, feste und mitlaufende Lünette, Vierfachstahlhalter, Zentrierspitzen, Spritzschutz, 2xKörnerspitze MK3

### Technische Details

#### Motordaten

Motorleistung S1 in W

5500

Spannung

400V / 50Hz

**Allgemeine Abmessungen**

Aufstellmaß in mm

2800 x 1170 x 1760

**Drehmaschinen**

Längsvorschub

0,031-1,7 mm/U (42)

Quervorschub

0,014-0,784 mm/U (42)

Spindelbohrung in mm

80

Spindel Konus

MK6/MT6

Reitstockkonus

MK4/MT4

max. Umlaufdurchmesser Querschlitzen in mm

260

max. Umlaufdurchmesser ohne Brücke in mm

680

Drehspindeldrehzahl in min<sup>-1</sup>

25-2000 (12)

Gewinde Metrisch in mm/r

0,1-14 (41)

Pinolenweg in mm

125

Verfahrweg Querschlitzen in mm

310

Verfahrweg Oberschlitten in mm

135

Spitzenweite in mm

1500

max. Umlaufdurchmesser Bett in mm

460

Spitzenhöhe in mm

230

Verfahrweg Längsschlitten in mm

1135

**MASCHINEN**

Gewinde Zoll

2-112 TPI (60)

max. Werkzeugaufnahme

40 x 22 mm

**Gewicht**

Nettogewicht in kg

1.970

Bruttogewicht in kg

2.500

**Versandmaße**

Verpackungshöhe in mm

1.730

Verpackungsbreite in mm

1.120

Verpackungslänge in mm

2.800

### Allgemeine Daten

EAN Code

9120039909134

### weitere Produktbilder:



