

Bernardo CS 350 L Manuelle Metallkreissägen [B04-1887]

~~2.844,00€~~

2.560,00€



Die Kaltkreissäge CS 350 L bietet durch ihre Komplettausstattung ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für metallverarbeitende Betriebe. Der Spezialschraubstock gewährleistet ein präzises und gratfreies Schneiden.

Technische Daten:

Sägeblattabmessung	350 x 32 mm
Geschwindigkeiten	18 / 36 U/min
Spannstock geöffnet max.	145 mm
Arbeitshöhe	960 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	0,75 / 1,3 kW
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	1,1 / 1,8 kW
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	550 x 1000 x 1910 mm
Gewicht ca.	215 kg

	Vollmaterial quadratisch	Vollmaterial rund
90°	60 x 60 mm	60 mm
60°	45 x 45 mm	55 mm
45°	45 x 45 mm	55 mm

MASCHINEN

	Formrohr rechteckig	Formrohr quadratisch	Rohr rund
90°	140 x 100 mm	110 x 110 mm	110 mm
60°	120 x 100 mm	100 x 100 mm	110 mm
45°	100 x 100 mm	100 x 100 mm	105 mm

Beschreibung:

- Doppelschraubstock mit Materialanschlag, für Gehrungsschnitte bis 45°
- Zum Schneiden von Stahl, Leichtmetallen und Kunststoffen
- Sägeblattschutzhaube nach CE, schließt automatisch beim Hochklappen
- Ergonomischer Steuerhandgriff mit 24 V Sicherheitsschalter
- Präzise Schnittergebnisse durch den Spezialschraubstock, Werkstück wird links und rechts vom Sägeblatt eingespannt
- Serienmäßig mit TiN-beschichtetes Sägeblatt
- Niedrige Drehzahl des Sägeblattes, optimal zum Schneiden von Edelstahl
- Gehärtete und geschliffene Zahnräder, im Ölbad laufend
- Kühlmittelanlage platzsparend im Maschinenkörper untergebracht

Lieferumfang:

- Kühlmittleinrichtung mit Filter
- Selbstzentrierender Schraubstock
- TiN-beschichtetes Sägeblatt
- Werkstückanschlag
- Untergestell

Lieferbares Sonderzubehör:

B51-1050 Magnetisches Spanabhebegerät

B48-1044 Sägeblatt HSS TiN-beschichtet 350 x 2,5 x 32 mm, Z 160

B54-1206 Universal-Kühlmittelkonzentrat MN 1103, im 5 l Kanister

weitere Produktbilder:




Doppelschraubstock mit Materialanschlag, für Gehrungsschnitte nach links und rechts schwenkbar.



0/4/04-1887_2.jpg



Sägeblattschutzhaube nach CE, schließt automatisch beim Hochklappen.



Die Kühlmittelanlage ist platzsparend im Maschinenkörper untergebracht.



Schwenkbarer Getriebekopf (45° links / rechts), optimal für Gehrungsschnitte.

Massiver, selbstzentrierender Schraubstock mit längsverschiebbaren Spannbacken.