

## Bernardo GB 30 S Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen [B01-1253]

~~4.008,00€~~

**3.528,00€**



Die leistungsstarke Getriebe-Säulenbohrmaschine GB 30 S zeichnet sich durch ihre robuste vibrationsfreie Bauweise aus. Ihren Einsatz findet dieses Modell in Reparaturbetrieben, mechanischen Werkstätten, aber auch in Ausbildungsstätten.

### Technische Daten:

Bohrleistung max.	30 mm
Gewindeschneiden max.	M16
Bohrfutter	1 - 13 mm / B 16
Morsekonus	MK 3
Spindeldrehzahl	(6) 125 - 2825 U/min
Ausladung	240 mm
Abstand Spindel / Tisch max.	655 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte	1130 mm
Pinolenhub	115 mm
Säulendurchmesser	100 mm
Tischgröße / T-Nutengröße	405 x 335 / 14 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte	320 x 315 mm
Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%	0,75 kW / 400 V
Motor-Aufnahmeleistung S <sub>6</sub> 40%	1,1 kW / 400 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	500 x 700 x 1910 mm

Gewicht ca. 235 kg

#### Beschreibung:

- Drehzahleinstellung mittels Schalthebel am Getriebekopf
- Einstellbarer Bohrtiefenanschlag mit Skala
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit ? 0,02 mm, in der Pinole gemessen
- Rechts-Links-laufeinrichtung zum Gewindeschneiden
- Graugusstisch mit T-Nuten und umlaufender Kühlmittelrinne
- Automatischer Auswerfer und LED-Maschinenleuchte im Lieferumfang enthalten
- Geschliffene Bodenplatte mit T-Nuten zum Aufspannen von hohen Werkstücken
- Hohe Rundlaufgenauigkeit, Spindel läuft in Präzisionslager
- Ruhiger Lauf durch gehärtete und geschliffene Zahnräder im Getriebe
- Stabile und geschliffene Stahlsäule, ausgelegt für hohe Beanspruchung

#### Lieferumfang:

- Zahnkranzbohrfutter 1 - 13 mm / B 16
- Bohrfutterdorn MK 3 / B 16
- Reduzierhülse MK 3 / 2, MK 3 / 1
- Automatischer Werkzeugauswerfer
- LED-Maschinenleuchte
- Höhenverstellbare Schutzabdeckung

#### Lieferbares Sonderzubehör:

B41-1025 Spiralbohrer-Set, 170-tlg.

B41-1051 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus, TiN-besch., Satz B

B51-1000 Universal-Kühlmitteleinrichtung 11 Liter - 400 V

B28-2017 Bohrmaschinenschraubstock BMI 150

B24-1005 Bohrfutterdorn MK 3 - B 16

B24-1022 Reduzierhülse MK 3 / 2

B24-1082 Schnellspann-Bohrfutter 1 - 16 mm / B 16

B24-1090 Gewindeschneidapparat MK 3 / M3 - M12

B28-1001 Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm, M 12

B28-2016 Bohrmaschinenschraubstock BMI 125

B24-1082 Schnellspann-Bohrfutter 1 - 16 mm / B 16

#### weitere Produktbilder:



Übersichtlich angebrachte Schalt- und Bedienelemente an der Vorderseite der Maschine.



0/1/01-1253\_2.jpg\_2.jpg



Massiver, handgeschabter Arbeitstisch mit T-Nuten.



LED-Maschinenleuchte zur optimalen



**MASCHINEN**

Ausleuchtung