

Bernardo HBS 275 Vario - 230 V Metallbandsägen [B04-1697]

~~2.796,00€~~**2.545,00€**

Die Horizontalbandsäge HBS 275 Vario ist serienmäßig mit einer variablen Schnittgeschwindigkeit ausgestattet, dadurch wird eine optimale Anpassung an verschiedenste Materialien ermöglicht. Zusätzlich ist ein Manometer für die Bandspannung im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:

Schnittbereich rund 90°	225 mm
Schnittbereich quadrat 90°	200 x 200 mm
Schnittbereich flach 90°	245 x 150 mm
Schnittbereich rund 45°	160 mm
Schnittbereich quadrat 45°	160 x 160 mm
Schnittbereich rund 60°	100 mm
Schnittbereich quadrat 60°	100 x 100 mm
Arbeitshöhe	910 mm
Sägebandabmessung	2480 x 27 x 0,9 mm
Schnittgeschwindigkeiten, stufenlos	45 - 90 m/min
Kühlmittelpumpe S ₁ 100%	100 W
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	1,1 kW
Spannung	230 V
Maschinenabmessung (L x T x H)	1430 x 720 x 1700 mm
Gewicht ca.	200 kg

Beschreibung:

- Zum Schneiden von Profilen, Röhren, Vollmaterialien aus Eisen und NE-Materialien
- Für Gehrungsschnitte kann der Sägebügel bis 60° geschwenkt werden
- Stufenlos regelbare Absenkung über Hydraulik-Absenkzylinder
- Verwindungsfreier, stark dimensionierter Sägearm aus Grauguss
- Robuste Konstruktion, daher ruhiger und vibrationsfreier Lauf
- Automatische Endabschaltung nach Materialdurchschnitt
- Robuster Schraubstock aus Grauguss mit Schnellarretierung
- Stufenlose Schnittgeschwindigkeit zur optimalen Anpassung an das Werkstück
- Kugelgelagerte Sägebandführung mit Schnellverstellung zum Anpassen an die Werkstückbreite garantiert ein optimales Arbeitsergebnis

Lieferumfang:

- Sägeband
- Werkstückanschlag
- Untergestell
- Manometer für Bandspannung
- Schraubstock mit Schnellarretierung
- Kühlmittleinrichtung
- Hydraulik-Absenkzylinder
- Motorschutzschalter
- EMV-Filter nach CE-Norm
- Automatische Endabschaltung

Lieferbares Sonderzubehör:

B07-1505 RB 1000 A

B07-1510 RB 2000 A

B07-1515XL RB 3000 A

B47-1032 Sägeband BiFlex 2480 x 27 x 0,9 mm - Vario 6/10 ZpZ

B07-1461 RB 4 - 1000

B07-1462 RB 7 - 2000

B07-1463XL RB 10 - 3000

B07-1466 LS 1 für RB 4 - 1000

B07-1467 LS 2 für RB 7 - 2000

B07-1468XL LS 3 für RB 10 - 3000


B07-1463XL RB 10 - 3000

weitere Produktbilder:


Schaltelemente übersichtlich im Elektropaneel angebracht.




0/4/04-1697_2.jpg_2.jpg



Der Sägebügel kann für Gehrungsschnitte von 90° bis 60° verstellt werden.



Für feinfühliges Absenken des Sägebügels serienmäßig mit Hydraulikzylinder



Der massive Schraubstock aus Grauguss ist mit einer Schnellarretierung ausgestattet -

MASCHINEN

ausgestattet.

optimal für Serienarbeiten.