

Bernardo VMS 360 Vertikalbandsägen [B04-1791]

~~5.784,00€~~**5.090,00€**

Die Vertikalbandsäge VMS 360 eignet sich zum Sägen von nahezu allen sägbaren Materialien (zB. Stahl, Kunststoff, NE-Metalle, Buntmetalle, ...). Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell vorwiegend in der allgemeinen Produktion, im Werkzeug- und Vorrichtungsbau, bei der Herstellung von Stanz- und Schnittwerkzeugen.

Technische Daten:

Schnittbreite	355 mm
Schnitthöhe	230 mm
Arbeitshöhe	960 mm
Schnittgeschwindigkeit Stufe 1	20 - 90 m/min
Sägebandlänge	2840 mm
Sägebandbreite	3 - 16 mm
Tischgröße	500 x 400 mm
Tisch-Schwenkbereich (in 4 Richtungen)	15°
Motorleistung	0,75 kW
Blattschweißgerät	2,4 kVA
Maschinenabmessung (L x T x H)	940 x 560 x 1850 mm
Gewicht ca.	250 kg

Beschreibung:

- Massiver Graugusstisch, durch die große Auflagefläche wird ein sicheres Arbeiten gewährleistet
- Serienmäßig mit Bandschweißeinrichtung, Ausglühvorrichtung, Schere und Schleifstein
- Serienmäßig mit stufenlos einstellbarer Schnittgeschwindigkeit
- Maschinenkörper aus robuster Stahlkonstruktion für ruhigen Lauf
- Präzisions-Blattführung für optimale Schnittergebnisse

MASCHINEN

- Optimal zum Sägen von komplizierten Konturen und Formen
- Arbeitstisch in allen 4 Richtungen um 15° schwenkbar
- Ausblasvorrichtung mit Kompressor im Lieferumfang enthalten
- Zum Radiensägen Sägebänder ab 3 mm Breite erhältlich

Lieferumfang:

- Sägeband
- Bandschweißeinrichtung mit Auslühvorrichtung
- Halogenlicht
- Schere
- Schleifstein
- Spänebürste
- Ausblasvorrichtung

Lieferbares Sonderzubehör:

B47-1048 Sägeband HSS 2840 x 4 x 0,65 - 14 ZpZ


B47-1049 Sägeband HSS 2840 x 8 x 0,65 - 14 ZpZ

B04-1810 Tischlängsnut für VMS-Serie

B04-1811 Längsanschlag für VMS-Serie

B04-1812 Gehrungsanschlag für VMS-Serie

weitere Produktbilder:



Die dynamisch ausgewuchteten Antriebsräder aus Grauguss sorgen für einen ruhigen Lauf der Maschine.



0/4/04-1791_2.jpg



Kugellagerte Sägebandführung, einstellbar auf die jeweilige Werkstückhöhe.



Die Einstellung der Blattspannung erfolgt mittels Handrad.



Bandschweißgerät SG 316 separat lieferbar.
Angetriebener Schleifstein und Schneidvorrichtung im Lieferumfang enthalten.