

Bernardo SB 32 S Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb [B01-1051]

948,00€

920,00€

Die solide und technisch ausgereifte Säulenbohrmaschine SB 32 S ist mit einer Bohrleistung von 32 mm erhältlich, beim Einsatz von Kernlochbohrern können problemlos größere Bohrdurchmesser erzielt werden. Dieses Modell ist serienmäßig mit einem Rechts-Linkswechsler ausgestattet. Aufgrund ihres optimalen Preis-Leistungsverhältnisses wird dieses Modell vorwiegend von Modellbauern und Hobbyheimwerkern, aber auch in der Landwirtschaft sowie in Reparaturwerkstätten eingesetzt.

Technische Daten:

Bohrleistung max.	32 mm
Bohrfutter	1 - 16 mm / B 18
Morsekonus	MK 4
Spindeldrehzahl	(12) 150 - 2450 U/min
Ausladung	215 mm
Bohrtisch schwenkbar	-45° bis +45°
Abstand Spindel / Tisch max.	760 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte	1125 mm
Pinolenhub	120 mm
Säulendurchmesser	92 mm
Tischgröße / T-Nutengröße	300 x 290 mm / 14 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte	295 x 270 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	1,1 kW / 400 V
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	1,6 kW / 400 V

MASCHINEN

Maschinenabmessung (B x T x H)

400 x 720 x 1700 mm

Gewicht ca.

95 kg

Beschreibung:

- Qualitätskugellager sorgen für eine hohe Rundlaufgenauigkeit in der Pinole
- Oberflächenbearbeiteter Arbeitstisch, höhenverstellbar über Zahnstange und Handkurbel
- Drehrichtungsschalter für Rechts- und Linkslauf
- Bohrtisch schwenkbar ($\pm 45^\circ$), Höhenverstellung über Zahnstange
- Kraftvoller und durchzugsstarker Aluminium-Motor nach IP 54
- Präzisions-Schnellspannbohrfutter im Lieferumfang enthalten
- Bearbeitete Bodenplatte zum Aufspannen hoher Werkstücke
- Großdimensionierter Bohrtisch mit T-Nuten und umlaufender Kühlmittelrinne

Lieferumfang:

- Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 18
- Bohrfutterdorn MK 4 / B 18
- Nockenschalter für Rechts- und Linkslauf
- Höhenverstellbare Schutzabdeckung
- Separater Not-Halt-Taster
- T-Nutensteine
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B41-1000 Spiralbohrer-Set HSS TiN-beschichtet 19-tlg.

B41-1010 Spiralbohrer-Set 25-tlg.

B41-1051 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus, TiN-besch., Satz B

B07-1550 Bohrmaschinensupport

B24-1025 Reduzierhülse MK 4 / 3

B24-1022 Reduzierhülse MK 3 / 2


B24-1059 Konusaustreiber halbautomatisch MK 4 - MK 6

B24-1091 Gewindeschneidapparat MK 4 / M3 - M12


B28-1001 Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm, M 12

B28-1002 Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 16 mm, M 14

B24-1059 Konusaustreiber halbautomatisch MK 4 - MK 6

weitere Produktbilder:

0/1/01-1051_2_1.jpg



Der Bohrtisch ist von -45° bis $+45^\circ$ schwenkbar und 360° um die Säule drehbar.




MASCHINEN

Der hochwertige Aluminium-Motor ist laufruhig und leistungsstark.

Alle Schaltelemente sind bedienungsfreundlich am Maschinenkopf angebracht.

Leichtgängige Pinolenstellung über ergonomisch angeordnete Handgriffe.



Bearbeitete Bodenplatte mit Nuten