

Bernardo DS 200 S - 400 V Doppelschleifmaschinen [B05-1126]

~~246,00€~~**233,00€**

Universell einsetzbare Doppelschleifmaschine für den professionellen Anwender. Der Induktionsmotor läuft durch die Qualitätskugellager geräuscharm und wartungsfrei. Die Qualitäts-Schleifscheiben sorgen für ein optimales Arbeitsergebnis beim Schärfen und Entgraten von Werkzeugen.

Technische Daten:

Schleifscheibe Ø x B	200 x 32 mm
Schleifscheibenbohrung	32 mm
Schleifscheibenkörnung	K 36 / K 80
Drehzahl	2850 U/min
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	0,90 kW
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	1,25 kW
Spannung	400 V
Breite	510 mm
Tiefe	270 mm
Höhe	310 mm
Gewicht ca.	25 kg

Beschreibung:

- EIN-AUS-Schalter nach IP54 mit Unterspannungsauslöser
- Erweiterter Einsatzbereich durch optional lieferbaren Schleifaufsatz
- Universell einsetzbar für verschiedenste Materialien (Metall, Kunststoff, Holz, ...)
- Hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern
- Große Schutzgläser schützen optimal vor Funkenflug
- Stabile und nachstellbare Werkstückauflage aus Guss
- Kräftiges Durchzugsvermögen durch leistungsstarken Antriebsmotor

MASCHINEN

Lieferumfang:

- Schruppscheibe K 36
- Schlichtscheibe K 80
- Beidseitiger Funkenschutz
- Werkstückauflage

Lieferbares Sonderzubehör:

B11-2175 Schleifbandreiniger

B49-0970 Gewebeschleifband 762 x 75 mm - K 60 (10 Stk.)

B49-0971 Gewebeschleifband 762 x 75 mm - K 80 (10 Stk.)

B49-0972 Gewebeschleifband 762 x 75 mm - K 100 (10 Stk.)

B49-0973 Gewebeschleifband 762 x 75 mm - K 120 (10 Stk.)

B49-0974 Gewebeschleifband 762 x 75 mm - K 150 (10 Stk.)

B49-0975 Gewebeschleifband 762 x 75 mm - K 180 (10 Stk.)

B49-0976 Gewebeschleifband-Kombiset 762 x 75 mm

B56-1045 Untergestell Modell F

B56-1048 Untergestell Modell H

B49-0975 Gewebeschleifband 762 x 75 mm - K 180 (10 Stk.)

weitere Produktbilder:

0/5/05-1125_2.jpg



Wandhalterung WH optional lieferbar
(Abbildung von DS 175 S)