

Bernardo TB 20 T - 400 V Tischbohrmaschinen [B01-1041]

~~612,00€~~

581,00€



Die preiswerte Tischbohrmaschine TB 20 T mit Keilriemenantrieb ist wahlweise mit 230 V bzw. mit 400 V lieferbar. Dieses Modell ist serienmäßig mit einer Rechts-Linkslaufeinrichtung ausgestattet. Durch das überzeugende Preis-Leistungsverhältnis ist dieses Modell die ideale Lösung für Hobby-Heimwerker.

Technische Daten:

| | |
|---|-----------------------|
| Bohrleistung max. | 20 mm |
| Bohrfutter | 1 - 16 mm / B 16 |
| Morsekonus | MK 2 |
| Spindeldrehzahl | (16) 220 - 2840 U/min |
| Ausladung | 180 mm |
| Bohrtisch schwenkbar | -45° bis 45° |
| Abstand Spindel / Tisch max. | 415 mm |
| Abstand Spindel / Bodenplatte | 605 mm |
| Pinolenhub | 80 mm |
| Säulendurchmesser | 72 mm |
| Tischgröße / T-Nutengröße | 290 x 290 mm / 16 mm |
| Arbeitsfläche Bodenplatte | 205 x 205 mm |
| Motor-Abgabeleistung S ₁ 100% | 0,55 kW / 400 V |
| Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40% | 0,80 kW / 400 V |
| Maschinenabmessung (B x T x H) | 380 x 620 x 1000 mm |

Gewicht ca.

54 kg

Beschreibung:

- Drehrichtungsschalter für Rechts- und Linkslauf
- Großdimensionierter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten
- Ergonomische Handgriffe für komfortables Arbeiten
- Qualitätskugellager sorgen für eine hohe Rundlaufgenauigkeit der Pinole
- Präzisions-Schnellspanbohrfutter im Lieferumfang enthalten
- Bearbeitete Bodenplatte zum Aufspannen hoher Werkstücke
- Bohrtisch schwenkbar ($\pm 45^\circ$), Höhenverstellung über Zahnstange
- Kraftvoller und durchzugsstarker Aluminium-Motor nach IP 54
- Serienmäßig mit T-Nuten in der geschliffenen Bodenplatte

Lieferumfang:

- Schnellspanbohrfutter 1 - 16 mm / B 16
- Bohrfutterdorn MK 2 / B 16
- Höhenverstellbare Schutzabdeckung
- Separater Not-Halt-Taster
- T-Nutensteine
- Rechts-Linkslauf
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B41-1000 Spiralbohrer-Set HSS TiN-beschichtet 19-tlg.

B41-1010 Spiralbohrer-Set 25-tlg.

B41-1015 Spiralbohrer-Set 51-tlg.

B41-1025 Spiralbohrer-Set, 170-tlg.

B28-2000 Bohrmaschinenschraubstock BM 125

weitere Produktbilder:



Leistungsstarker Aluminiummotor nach IP 54



0/1/01-1041_02_1.jpg



Bearbeitete Bodenplatte zum Aufspannen größerer Werkstücke

