


Bernardo MSB 440 DGH Halbautomatische Doppelgehrungsbandsägen [B04-1765XL]

23.208,00€



Das Modell MSB 440 DGH ist eine halbautomatische Doppelgehrungsbandsäge für Gehrungsschnitte bis 60°. Die stufenlose Schnittgeschwindigkeit sowie der hydraulische Schraubstock ermöglichen ein komfortables Arbeiten. Ihren Einsatzbereich findet diese Maschine in Schlossereien, Reparaturbetrieben, im Formen- und Werkzeugbau, ...

Technische Daten:

Schnittbereich rund / quadrat 90°	440 mm / 440 x 440 mm
Schnittbereich flach 90°	610 x 440 mm
Schnittbereich rund / quadrat 45°	410 mm / 410 x 410 mm
Schnittbereich flach 45°	440 x 410 mm
Schnittbereich rund / quadrat 60°	320 mm / 290 x 290 mm
Schnittbereich flach 60°	440 x 290 mm
Arbeitshöhe	860 mm
Schnittgeschwindigkeit, stufenlos	20 - 100 m/min
Sägebandabmessung	5200 x 34 x 1,1 mm
Kühlmittelpumpe	120 W
Motorleistung	3,0 kW
Maschinenabmessung (L x T x H)	2800 x 1210 x 1870 mm
Gewicht ca.	1500 kg

Beschreibung:

- Zum Schneiden von Profilen, Röhren, Vollmaterialien aus Eisen und NE-Materialien
- Erhöhte Wirtschaftlichkeit durch halbautomatische Funktionsweise
- Hydraulischer Schraubstock für einfaches Klemmen des Werkstückes
- Stufenlose Schnittgeschwindigkeit zum optimalen Anpassen an das Werkstück

MASCHINEN

- Kontrolle der Sägebandspannung mittels Manometer
- Regulierung des Schnittdruckes erfolgt automatisch
- Beidseitig schwenkbarer Sägebügel für Gehrungsschnitte bis 60°
- Robuste und schwingungsfreie Bauweise für professionellen Einsatz

Funktionsweise halbautomatischer Betrieb:

- Hydraulisches Klemmen des Schraubstockes
- Hydraulisches Absenken des Sägebügels
- Heben des Sägebügels


Lieferumfang:

- Sägeband
- Werkstückanschlag
- Manometer für die Bandspannung
- Hydraulischer Schraubstock
- Kühlmittleinrichtung
- Hydraulik-Absenkzylinder
- Motorschutzschalter
- Automatische Schnittdruckregulierung
- Automatische Endabschaltung


Lieferbares Sonderzubehör:

B07-1505 RB 1000 A
 B07-1510 RB 2000 A
 B07-1515XL RB 3000 A
 B47-1040 Sägeband BiFlex 5200 x 34 x 1,1 mm - Vario 4/6 ZpZ
 B07-1461 RB 4 - 1000
 B07-1462 RB 7 - 2000
 B07-1463XL RB 10 - 3000
 B07-1464XL RB 13 - 4000
 B07-1466 LS 1 für RB 4 - 1000
 B07-1467 LS 2 für RB 7 - 2000
 B07-1463XL RB 10 - 3000


weitere Produktbilder:




Die kugelgelagerte Sägebandführung sowie die höhenverstellbare Spänebürste sorgen für eine lange Lebensdauer des Sägebandes.



0/4/04-1765XL_2.jpg_2.jpg



Der Hydraulikzylinder klemmt den Sägebügel auf den eingestellten Schnittwinkel.



Sägebandführung mit Schnellverstellung zum Anpassen an die Werkstückbreite garantiert ein optimales Schnittergebnis.



Ein exaktes Einstellen der richtigen Sägebandspannung erfolgt über das serienmäßige Manometer.



Der übersichtlich aufgebaute Schaltkasten an der Vorderseite der Maschine ermöglicht ein komfortables Arbeiten.

MASCHINEN

Der beidseitig schwenkbare Sägebügel ermöglicht Gehrungsschnitte bis 60°.