

Bernardo TH 330 Dickenhobelmaschinen [B08-1012]

~~456,00€~~
443,00€



Die Dickenhobelmaschine TH 330 ist durch die kompakte Bauweise leicht zu transportieren und das ideale Arbeitsgerät für den Baustelleneinsatz. Durch das 4-fach geführte Hobelaggregat und der gummierten Ein- und Auszugswalze für sicheren Werkstückvorschub wird ein plangenaues Hobeln garantiert.

Technische Daten:

Hobellbreite	330 mm
Hobelhöhe min./max.	5 - 150 mm
Dickentischgröße mit Verlängerung	640 x 330 mm
Spanabnahme max.	2,8 mm
Werkstücklänge min.	140 mm
Hobelwellendurchmesser	50 mm
Hobelmesser	2 Stk.
Hobelwellendrehzahl	9500 U/min
Vorschubgeschwindigkeit	8 m/min
Absauganschluss Ø	50 / 100 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	1,5 kW (2,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	2,1 kW (2,8 PS)
Spannung	230 V
Maschinenabmessung (L x B x H)	550 x 650 x 490 mm

MASCHINEN

Gewicht ca.

33 kg

Beschreibung:

- Handrad und Skala zum Einstellen der gewünschten Spanabnahme
- Gummierte Ein- und Auszugswalze für sicheren Werkstückvorschub und bester Oberflächengüte
- Platzsparende Konstruktion durch aufklappbare Tischverlängerungen
- Ideal geeignet zum exakten Hobeln von Brettern, Leisten, Balken, ...
- Inklusive Spänehaube an der Rückseite der Maschine
- Leicht transportierbar durch seitlich angebrachte Griffe
- Präzisionsgelagerte 2-Messerwelle mit HSS-Hobelmesser
- Plangenaues Hobeln durch 4-fach geführtes Hobelaggregat
- Werkstückvorschub erfolgt automatisch (8 m/min)

Lieferumfang:

- Hobelmesser in HSS-Qualität
- Aufklappbare Tischverlängerung mit Rollen

Lieferbares Sonderzubehör:

B15-1068 Hobelmesserset für TH 330

weitere Produktbilder:



Im Lieferumfang enthalten:
Verlängerungstische mit Rollen



0/8/08-1012_2.jpg.jpg



Dickentisch 4-fach geführt für exaktes Hobeln
von Brettern, Leisten, Bohlen,....



Serienmäßig mit Absaugstutzen zum
Anschließen einer Absauganlage.