

## Bernardo PT 310 Abricht- und Dickenhobelmaschinen [B08-1041]

~~2.352,00€~~

**2.235,00€**



Die kompakte Abricht- und Dickenhobelmaschine PT 310 - mit einem Dickendurchlass von 180 mm - ist ideal zum exakten Hobeln von Brettern, Leisten und Balken. Durch die optional erhältliche Langlochboheinrichtung können zusätzlich Schlitz- und Bohrarbeiten durchgeführt werden.

### Technische Daten:

#### Abrichthobel

Abrichtbreite	310 mm
Tischlänge	1300 mm
Tischhöhe	990 mm
Hobelwellendrehzahl	4000 U/min
Hobelmesser	3 Stk.
Hobelwellendurchmesser	75 mm
Abrichtanschlag	1110 x 130 mm
Abrichtanschlag schwenkbar	90° bis 45°
Max. Spanabnahme	5 mm

#### Dickenhobel

Tischlänge	600 mm
Hobelbreite	305 mm
Dickendurchlass min./max.	5 - 180 mm

## MASCHINEN

Max. Spanabnahme	2,5 mm
Vorschubgeschwindigkeit	8 m/min
Absauganschluss Ø	100 mm
Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%	2,2 kW (3,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S <sub>6</sub> 40%	3,0 kW (4,0 PS)
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (L x B x H)	1300 x 900 x 1180 mm
Gewicht ca.	180 kg

**Beschreibung:**

- Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
- Aufklappbare Abrichttische zum schnellen Umrüsten auf das Dickenhobeln
- Schalter-Stecker-Kombination mit Motorbremse
- Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenführung, von 90° bis 45° schwenkbar
- Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lärm�ämmenden Tischlippen
- Wartungsfreie 3-Messerwelle mit Hobelmesser in HSS-Qualität
- Vorschub ist beim Abrichthobeln ausschaltbar
- Hobelwellenschutz nach CE-Norm bietet höchste Sicherheit beim Arbeiten
- Dickentisch auf mittiger Säulenführung und Abstützung für plangenaues Hobeln
- Beste Hobelergebnisse durch windungsfreie Abrichttische aus Grauguss

**Lieferumfang:**

- Hobelmesser in HSS-Qualität
- Hobelmessereinstellehre
- Schalter-Stecker-Kombination
- Schiebstock


**weitere Produktbilder:**

Abbildung mit optional lieferbarer Langlochbohrereinrichtung.



0/8/08-1041\_2.jpg



Schnelles und einfaches Umrüsten vom Abrichten zum Dickenhobeln durch aufklappbare Abrichttische.



Dickentisch aus Grauguss mit mittiger



Die optional erhältliche



Vorschub ist zum Abrichthobeln ausschaltbar.

## MASCHINEN

Zentralsäule und Abstützung, für Werkstücke bis 180 mm Höhe.

Langlochbohrereinrichtung ist ideal für Langlöcher, Dübel- und Schräglochbohrungen,

...



Der lange Abrichtanschlag gewährleistet durch seine große Auflagefläche eine präzise Bearbeitung von größeren Werkstücken.